Lieske Elektronik
Preisliste vom 10.08.2013

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Drucker: Dascom			
1318 9PIN Flachbettdrucker 9 Nadeln/ 240x144 dpi/ Druckgeschwindigkeit: 240 cps/ Speicher: 64 KB/ Zufuhr: Einzelblatt und Schubtraktor Blatt/ Nutzen (Original + Kopien): 5 Anzahl/ Formate: Endlos, Einzelblatt, Mehrfachsätze/ Druckersprachen: IBM 2380 Plus, Epson ESC/P2/ Win 2003/	486851	28.804.10	194.00€
1325 24PIN Flachbettdrucker 24 Nadeln/ 360x360 dpi/ Druckgeschwindigkeit: 375 cps/ Speicher: 92 kB/ Zufuhr: Einzelblatt und Schubtraktor Blatt/ Nutzen (Original + Kopien): 7 Anzahl/ Formate: Endlos, Einzelblatt, Mehrfachsätze/ parallel, USB/ Druckersprachen: Epson ESC/P2/	480340	28.802.10	286.00€
1430 24PIN 450CPS 24 Nadeln/ 360x360 dpi/ Druckgeschwindigkeit: 450 cps/ Speicher: 68kB/ Zufuhr: Einzelblatt und Schubtraktor Blatt/ Nutzen (Original + Kopien): 8 Anzahl/ parallel, USB/ Druckersprachen: Epson ESC/P2, IBM 2390 Plus Emulation/ Win 2003, Win Vista, Win XP/	295457	28.803.10	343.00€
Medizintechnik - Drucker: Epson			
Epson TM-C3400, Cutter, Ethernet, NiceLabel, weiß Farb-Etikettendrucker, Tintenstrahl (mehrfarbig), Medienbreite (max): 108mm, Druckbreite (max.): 104mm, Ethernet, inkl.: Cutter, inkl.: Netzteil, NiceLabel Starter Software, Handbuch, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Netzkabel, Farbe: weiß	251139	C31CA26032CD	1095.94€
Epson TM-C3400, Ethernet Farbetiketten nach Bedarf Durch die haltbaren Pigmenttinten und eine große Auswahl an Medien drucken Sie mit dem Epson C3400 überall Farbetiketten nach Bedarf: Auswahl von verschiedenen Medien Sie können auf eine Vielzahl von Medien drucken: mit einer Länge von 30 bis 112 mm und einer Stärke von bis zu 0,2 mm und sogar auf leporellogefaltetem Papier. Wählen Sie Normalpapier, feines Papier, s...	439935	C31CA26032	963.69€
Medizintechnik - Drucker: Dascom			
T5040 Flachbettnadeldrucker 24 Nadeln/ 360x360 dpi/ Druckgeschwindigkeit: 400 cps/ Nutzen (Original + Kopien): 5 Anzahl/ parallel, USB, seriell, Epson, IBM, Olivetti	105545	043379	649.00€
Tally Dascom 5130 Automatische Ausrichtung der Formulare, Pässe undSparbücher, Automatische Einstellung des Druckkopfabstandes, Einzelblatt und Endlospapier, USB, Parallel und Seriell Schnittstelle mit automatsicherUmschaltung, Verarbeitung vielfältiger Materialien	203787	28.805.12	509.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: BlackBox			
10/100 Netzwerkisolator für Medizintechnik Galvanische Trennung für medizinische Geräte- Ein-(Aus)gang 10/100Base TX Ethernet ohne PoE.- 3kV Galvanische Trennung.- Überspannungsschutz 1500V.- Medizinische Zulassung DIN EN 60601-1.Der Netzwerkisolator verbindet ein mit einer Netzwerkschnittstelle ausgestattetes medizinisches Gerät oder System mit einem nichtmedizinischen Gerät wie einem Einzel PC oder einem Netzwerk. Die beiden ...	733316	SPM110-R2	198.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
10/100/1000 Netzwerk Isolator für Medizintechnik Galvanische Trennung für medizinische Geräte- Ein-(Aus)gang 10/100/1000Base TX Ethernet ohne PoE.- 3kV Galvanische Trennung.- Überspannungsschutz 1500V.- Medizinische Zulassung DIN EN 60601-1.Der Netzwerkisolator verbindet ein mit einer Netzwerkschnittstelle ausgestattetes medizinisches Gerät oder System mit einem nichtmedizinischen Gerät wie einem Einzel PC oder einem Netzwerk. Die be...	129451	SPM1110-R2	425.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: STD			
1394 FireWire Isolator STD 800 LC Kit 1394 FireWire Isolator STD 800 LC Kit Anschlüsse: 2 x Bilingual P1394b (1394a/2000 kompatibel 100/200/400/800 Mbits/sec., 1 x LC an LC LWL Multi-Mode-Fiber mit (MMF) Unterstützung. Maximale LWL Kabellänge 550 Meter. Unterstützte Betriebssysteme: Windows/Mac OS X/Linux. Metallgehäuse. Lieferumfang: 2 x 1394b Optische Repeater. 2 x 12 VDC Stromversorgung (IEC 60950). LC LWL Verbindungskabel nic...	917562	2006205	849.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: Med N			
Isolationswächter MED N Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) Bedingt durch einen Trenntransformator können vorgeschaltete FI Schutzschalter eventuell auftretende Isolationsfehler nicht erkennen. Diese Isolationsfehler führen zu potentiellen Gefährdungen der Patienten oder des Bedienungspersonals. Der Isolationswächter überwacht den Widerstand zwischen den beiden schutzgetrennten, stromführ...	278450	2005743	110.00€
Isolationswächter MED N 3rd Isolationswächter MED N 3rd mit integrierter Temperaturregelung Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Der Isolationswächter mit integrierter Temperaturregelung wurde speziell für die Verwendung mit medizinischen Trenntransformatoren der MED N Protect und MED N 3rd- Serie entwickelt. Bedingt durch einen Trenntransformator können vorgeschaltete FI Schutzschalter eventuel...	427236	2006967	140.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: e-medic			
MI 1005 E galvanische Netzwerktrennung zum Einbau Die Technologie des MI 1005E basiert auf der 10.000 fach bewährten Technologie des weltweit zum Einsatz gebrachten MI 1005. Im Unterschied zum MI 1005 Medical Isolator ist der MI 1005E geeignet zum Einbau in Gehäuse.Hierzu stehen die Standardkomponenten von "HARTING Deutschland GmbH & Co. KG" zur Verfügung. Diese in IP65/67 ausgeführten PushPull Schnittstellen sind nach IEC 61076-3-106 (Varia...	529561	2006633	100.00€
Netzwerk Isolator MED MI 1005 Retail Netzwerk Isolator MED MI 1005 Retail - Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/S- volle IEEE 802.3 kompatibilität- Normenzertifikat von Benannter Stelle nach EN 60101-1 und EN 60601-1-2. Netzwerk Isolator MED MI 1005 Retail Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/S, volle IEEE 802.3 kompatibilität, mit Normenzertifikat von Benannter Stelle nach EN 60101-1 und EN 60601-1-2. Zollnummer 84733020 Inkl. Patch...	683508	2006484A	100.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk Isolator MED MI 1005 Retail - 10 St. Packung Netzwerk Isolator MED MI 1005 Retail - Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/S- volle IEEE 802.3 kompatibilität- Normenzertifikat von Benannter Stelle nach EN 60101-1 und EN 60601-1-2. - Galvanische Netzwerktrennung für medizinisch elektrische Geräte - Spannungsfestigkeit bis zu 5.000 V- Keine externe Stromversorgung erforderlich, passives Gerät - Datendurchsatz bis zu 1000 MBit/s- Volle I...	968634	2006484	969.90€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: Diverse			
RS232 Isolator STD 2.5KV B 9Pin Übertragungsmodus: Asynchron, half oder full duplex, point-to-point ? Schnittstelle: RS-232 9Pin Stecker 9 Pin Buchse ? Signalspektrum: Transmit Data, Receive Data ? Datenrate: 0 bis 115.2K bps ? Stromversorgung: Über RS232 Port data und Handshare Pin ? Isolation: 2500V RMS isolation für 1 minute2 Kanal RS232 optischer Isolator galvanische Signaltrennung vereint Receiver und...	971055	2006539	109.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: B&B electronics			
RS232 Isolator STD 4kv B RS232 Isolator STD 4kv B Übertragung: Asynchron, halb oder vollduplex, punkt-zu-punkt, Signale: TXD, RXD, CTS, RTS, Datenrate: 0 bis 115.2 K bps, Verbindung: DTE, DB-25 weiblich; DCE, DB-25 männlich, Stromversorgung: Aus RS-232 Port, Optional Externes Netzteil: +10 bis +16 VDC @ 40 mA max, Isolation: 4000 Volt RMS isolation für 1 minute (Gilt nicht für Einsatz von externem Netzteil), Abmessung...	542351	2005744	119.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: e-medic			
RS232 Isolator STD 4kv B Netzteil RS232 Isolator STD 4kv B Netzteil 12VDC, 1000MA EU POWER SUPPLY	861092	2006133	30.90€
RS232 Isolator STD LWL 9Pin RL - VE 2 St./ Packung RS232 Isolator STD LWL 9Pin RL Anschluss: 1 x 9Pol SubD Buchse. GEGENSTÜCK und konfektioniertes Kabel erforderlich. Kombinierbar mit Artikelnummer 2005421 & 2005422 Baudrate: 110 - 115200,Signalleitungen: RxD TxD voll Duplex,Übertragungslänge: Bis 80 Meter,Stromversorgung:Aus RS232 SignalenAchtung: Für eine RS232 Verbindung sindimmer 2 Isolatoren notwendig.VE - 2 St. / Packung	378179	2005422	220.00€
RS232 Isolator STD LWL Kabel RS232 Isolator STD LWL KabelKonfektioniertes LWL Kabel für Isolatoren.ACHTUNG! - Preis pro Meter !!!!	152594	2005532	4.50€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: Diverse			
RS232 Z Adapter 9 F 25 F RS232 Z Adapter 9 F 25 F D-Sub Adapter 9pol D-Sub Buchse auf 25pol D-Sub Buchse	742269	2006170	2.99€
RS232 Z Adapter 9 F 25 M RS232 Z Adapter 9 F 25 M D-Sub Gender Changer 9pol D-Sub Buchse auf 25pol D-Sub Stecker -	448345	2005900	2.99€
RS232 Z Adapter 9 M 25 F RS232 Z Adapter 9 M 25 F D-Sub Adapter 9pol D-Sub Stecker auf 25pol D-Sub Buchse	664220	2005958	2.99€
RS232 Z Adapter 9 M 25 M RS232 Z Adapter 9 M 25 M D-Sub Adapter 9pol D-Sub Stecker auf 25pol D-Sub Stecker	466503	2006168	2.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RS232 Z Adapter 9 M 9 M RS232 Z Adapter 9 M 9 M D-Sub Gender Changer 9pol D-Sub Stecker auf 9pol D-Sub Stecker	578701	2006268	2.99€
RS232 Z Adapter Kabel 9 F 25 M 20cm RS232 Z Adapter Kabel 9 F 25 M 20cm D-Sub Adapter 9pol D-Sub Buchse auf 25pol D-Sub Stecker 20cm Kabel	977501	2006164	2.49€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: Moxa			
TCC-82, optischer Isolator für RS232 - 4-Kanal 4 KV RMS Isolation für 1 Minute- Dual-Selbstversorgung oder wählbare externe Stromquelle- Überspannungsschutz, 15 KV ESD- Auto Baudrate Erkennung- Kompakte Größe Der TCC-82 ist ein Signal-Isolator, der eine bidirektionale serielle Kommunikation mit vollständiger galvanischer Trennung zwischen zwei RS-232-Geräten bietet. Dieser kompakte Isolator trennt die beiden Seiten der ...	851508	TCC-82	51.30€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: STD			
USB 2 Isolator STD 2224 EU USB 2 Isolator STD 2224 EU 4-Port Fiber Optic USB 2.0 Extender, International (100-240V). LWL Anschluss: LC (Kabel nicht im Lieferumfang) Stromversorgung: Europa. Normen/ Standards: CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 and EN 55022 Stromversorgung: EuropaSicherheit: DIN EN 60950-1 (Informationstechnik)EMV: DIN EN 55022 (Informationstechnik)Features:? Erweitert USB 2.0 high-speed und USB 1.1 (lo...	219750	2006306	1029.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: e-medic			
USB Isolator 1.1 MED - 10 St. Packung USB Isolator bis 4kV Isolation, 8kV Kontakt, 15 kV Air ESD, USB Full Speed 12 Mbps, Ultra kompakt, inkl. 1 m Kabel, USB bus powered, Verbindungen: Type B-Upstream, Type A-Downstream, CE EN60601-1-1 und EN60601-1-2. USB 2.0Kompatibel (12Mbps).Warentarifnummer 84733090kleiner Isolator mit großer Leistung schützt vor elektrischen Störungen, Überspannungen und Spannungsspitzen bis...	601097	2006495	1099.00€
USB Isolator 1.1 MED USB Isolator bis 4kV Isolation, 8kV Kontakt, 15 kV Air ESD, USB Full Speed 12 Mbps, Ultra kompakt, inkl. 1 m Kabel, USB bus powered, Verbindungen: Type B-Upstream, Type A-Downstream, CE EN60601-1-1 und EN60601-1-2. USB 2.0Kompatibel (12Mbps).Warentarifnummer 84733090kleiner Isolator mit großer Leistung schützt vor elektrischen Störungen, Überspannungen und Spannungsspitzen bis z...	167350	2006495A	109.00€
Medizintechnik - Elektrische Isolation: Diverse			
USB Isolator STD 1.0 LWL USB Isolator STD 1.0 LWL USB Full Speed mit 12 MBit/S max.USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge 1.0 Meter, Gesamtlänge: 1,24m. Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät) 5V EU Steckernetzteil im Lieferumfang. Zertifikate CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und EN 55022. Optional medizinisches Steckernetzteil erhältlich. Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfaser...	705485	2006137	219.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
USB Isolator STD 1.0 LWL AB USB Isolator STD 1.0 LWL AB Datendurchsatz Maximal USB Full Speed mit 12 MBit/S USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge Standard 1 Meter, Stecker A (Computer) auf Stecker B (Gerät), zur optischen Isolation. Stromversorgung 5 Volt Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten. Zulassungen CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und EN55022Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Gl...	101694	2005935	219.00€
USB Isolator STD 1.5 LWL Full Speed mit Netzteil USB Isolator STD 1.5 LWL USB Full Speed mit 12 MBit/S max. USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge 1.5 Meter, Gesamtlänge: 1,74m. Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät) Standardsteckernetzteil im Lieferumfang. Zertifikate CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und EN 55022. Optional medizinisches Steckernetzteil erhältlich. Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfa...	585801	2005756	229.00€
USB Isolator STD 10 LWL USB Isolator STD 10 LWL Datendurchsatz Maximal USB Full Speed mit 12 MBit/s USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge Standard 10 Meter, Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät), Stromversorgung 5 Volt, EU/US Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten. Zertifikate: CE, EN 61000-3-2, EN 55022. Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfaser Kabel und zurück. Nach die...	745819	2005420	239.00€
USB Isolator STD 20 LWL USB Isolator STD 20 LWL Datendurchsatz Maximal USB Full Speed mit 12 MBit/S USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge Standard 20 Meter, Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät), Stromversorgung 5 Volt, EU/US Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten. Zulassungen CE, EN 61000-3-2, Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfaser Kabel und zurück. Nach diesem Prinzip...	371359	2005882	249.00€
USB Isolator STD 3 LWL USB Isolator STD 3 LWL USB Full Speed mit 12 MBit/S max USB 1.1 (USB 2 kompatibel)., Kabellänge 1.5 Meter, Gesamtlänge: 3m. Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät) 5V Steckernetzteil im Lieferumfang. Zertifikate CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und EN 55022. Optional medizinisches Steckernetzteil erhältlich. Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfaser Kabel ...	714256	2005855	239.00€
USB Isolator STD 30 LWL USB Isolator STD 30 LWL Datendurchsatz Maximal USB Full Speed mit 12 MBit/S USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge Standard 30 Meter, Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät), Stromversorgung 5 Volt, EU/US Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten. Zulassungen CE, EN 61000-3-2, Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfaser Kabel und zurück. Nach diesem Prinzip...	256929	2006064	299.00€
USB Isolator STD 40 LWL USB Isolator STD 40 LWL Datendurchsatz Maximal USB Full Speed mit 12 MBit/S USB 1.1 (USB 2 kompatibel), Kabellänge Standard 40 Meter, Stecker A (Computer) auf Buchse A (Gerät), Stromversorgung 5 Volt, EU/US Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten. Zulassungen CE, EN 61000-3-2, Sichere galvanische Trennung durch Umsetzung der USB 1.1 Signale auf Glasfaser Kabel und zurück. Nach diesem Prinzip...	997384	2005878	349.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
USB Z Adapter Stecker A auf Buchse B USB Z Adapter Stecker A auf Buchse B USB Z Adapter Stecker A auf Buchse B	665916	2006269	2.99€
ZPA 3 Fach Dose 6mm² 1m Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 3-fach-Dose für den Potenzialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 3 Einbaudosen. Kontaktteile aus vernickeltem Messing, Kontaktlamelle der Buchse aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Zuleitungslänge: 1m	290995	2005735	59.00€
ZPA 3 Fach Dose 6mm² 4m Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 3-fach-Dose für den Potenzialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 3 Einbaudosen. Kontaktteile aus vernickeltem Messing, Kontaktlamelle der Buchse aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Zuleitungslänge: 4m	959717	2006276	75.00€
ZPA 8 Fach Dose 6mm² 1m Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 8-fach-Dose für den Potenzialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 8 Einbaudosen. Kontaktteile aus vernickeltem Messing, Kontaktlamelle der Buchse aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Länge der Zuleitung: 1m	772346	2006213	139.00€
ZPA 8 Fach Dose 6mm² 3m Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 8-fach-Dose für den Potenzialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 8 Einbaudosen. Kontaktteile aus vernickeltem Messing, Kontaktlamelle der Buchse aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Länge der Zuleitung: 3m	438589	2006214	169.00€
ZPA 8 Fach Dose 6mm² 5m Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 8-fach-Dose für den Potenzialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 8 Einbaudosen. Kontaktteile aus vernickeltem Messing, Kontaktlamelle der Buchse aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Länge der Zuleitung: 5m	464381	2006239	199.00€
ZPA Einbaudose komplett M6 25mm ZPA Einbaudose komplett M6 25mm Einbaudose, schwarz mit grün-gelbem Farbring und eingebautem DIN 42801 Stecker M6 25mm Gewindelänge, vernickelt, geeignet zum Einbau in Unterputzdosen. Lieferumfang: 1 Isolierdose, 1 Ringmutter vernickelt, 2 Muttern vernickeltEinbaudose, schwarz mit grün-gelbem Farbring und eingebautem DIN 42801 Stecker M6 25mm Gewindelänge, vernickelt, geeignet zum Einbau in ...	430692	2005733	11.90€
ZPA Verbindungsleitung ISO 4mm² / 1m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 1m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle und umspritzter Isolation	220100	2005716	23.00€
ZPA Verbindungsleitung ISO 4mm² / 3m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 3m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle und umspritzter Isolation	235197	2005717	33.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZPA Verbindungsleitung ISO 4mm2 / 6m ZPA Verbindungsleitung ISO 4mm² / 6m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 6m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Leiterdurchmesser: 3mm, Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle und umspritzter Isolation	205906	2007093	43.00€
ZPA Verbindungsleitung ISO 6mm² / 1m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 1m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle und umspritzter Isolation	760803	2005718	23.00€
ZPA Verbindungsleitung ISO 6mm² / 3m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 3m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle und umspritzter Isolation	155851	2005719	35.00€
ZPA Verbindungsleitung STD 4mm² / 1m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 1m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.	795217	2005710	29.00€
ZPA Verbindungsleitung STD 4mm² / 2m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 2m, Leitungsquerschnitt: 4mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.	933670	2006185	33.00€
ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 1m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 1m, Leitungsquerschnitt: 6mm², Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.	173703	2005712	29.00€
ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 2m ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 2m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 2m, Leitungsquerschnitt: 6mm², Leiterdurchmesser: 3.8mm, Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.	443863	2006145	33.00€
ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 4m ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 4m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 4m, Leitungsquerschnitt: 6mm², Leiterdurchmesser: 3.8mm, Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.	465527	2006161	44.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 5m ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 5m Verbindungsleitung für den Potenzialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 5m, Leitungsquerschnitt: 6mm², Leiterdurchmesser: 3.8mm, Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.	716122	2006240	49.00€
Medizintechnik - Geräte und Ausstattung - Monitor: canvys			
17 " Dental value Display 17" Ideal für Medizin- oder Dentalanwendungen/ Protection Glass zur einfachen Desinfektion/ Optionaler IPX1 Schutz/ 1280 × 1024/ 1000:1/ 380cd/ DVI-I, S-video, composite video	905097	IMLCVA17XASAD-A	389.00€
18" True Flat Dental display 18" Display/ Ideal für Medizin- oder Dentalanwendungen/ Protection Glass zur einfachen Desinfektion/ front IP64/ 1366 × 768/ 1000:1/ 250cd/ VGA, DVI, S-video, CVBS	590287	IMLCTF18EAZAD-A	472.00€
21,5" True Flat Dental display 21,5" Display/ Ideal für Medizin- oder Dentalanwendungen/ Protection Glass zur einfachen Desinfektion/ front IP64/ 1920 × 1080 Full-HD/ 5000:1/ 250cd/ VGA, DVI, S-video, CVBS	396534	IMLCTF21EAZAD-A	539.00€
IMLCTF18EADBD-B Touchdisplay durchgängige Glasoberfläche (IP64)/ true Flat Desktop Displays mit projiziert kapazitivem Multitouch/ Touchfunktion mit bloßem Finger, dünn behandschuhtem Finger (Latex) oder leitfähigemEingabestift möglich/ Display Port/ 47 cm/ 18.5 Zoll	757235	IMLCTF18EADBD-B	649.00€
IMLCTF21EADBD-B Touchdisplay durchgängige Glasoberfläche (IP64)/ true Flat Desktop Displays mit projiziert kapazitivem Multitouch/ Touchfunktion mit bloßem Finger, dünn behandschuhtem Finger (Latex) oder leitfähigemEingabestift möglich/ Display Port/ 54,6 cm/ 21.5 Zoll	337819	IMLCTF21EADBD-B	739.00€
IMMD-DFM153 Medizinisch zugelassener Farb-LCD-Monitor/ Pivot-Funktion/ DICOM Voreinstellung/ Externes medizinisches Powersupply, 12V DC/ Farbe: weiss/ Optional Schutzglas/ 15 Zoll / 38.1 cm/ 250 cd/ 700:1/ Analog / DVI-D/ Audio signal	257626	IMMD-DFM153	405.00€
IMMD-DFM153-S Medizinisch zugelassener Farb-LCD-Monitor/ Pivot-Funktion/ DICOM Voreinstellung/ Externes medizinisches Powersupply, 12V DC/ Farbe: schwarz/ Optional Schutzglas/ 15 Zoll / 38.1 cm/ 250 cd/ 700:1/ Analog / DVI-D/ Audio signal	610709	IMMD-DFM153-S	509.00€
IMMD-DFM19-ENDO Endoskopie Monitor mit hoher Bildintensität/ Glasfront mit Touchkeys für Direct Signal Input (DSI) Auswahl/ 19 Zoll/ 1280 × 1024/ 550 cd/ 900:1/ Blickwinkel 178 Grad/ IP65 Glasfront und IPX1 Rückcover/ VGA / DVI / HDMI / GPIO or RS232 / USB uvm.	495984	IMMD-DFM19-ENDO	2359.00€
IMMD-DFM192V Medizinisch zugelassener Farb-LCD-Monitor/ Pivot-Funktion/ externes medizinisches Powersupply, 12V DC/ 19 Zoll 48,3 cm/ 300cd/ 1000:1/ 15 pin D-Sub / DVI-D / Composite Video, S-Video/ Farbe: weiss	363392	IMMD-DFM192V	859.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
IMMD-DFM192V-S Medizinisch zugelassener Farb-LCD-Monitor/ Pivot-Funktion/ externes medizinisches Powersupply, 12V DC/ 19 Zoll 48,3 cm/ 300cd/ 1000:1/ 15 pin D-Sub / DVI-D / Composite Video, S-Video/ Farbe schwarz	621764	IMMD-DFM192V-S	959.00€
IMMD-DFM24-ENDO Endoskopie Monitor mit hoher Bildintensität/ Glasfront mit Touchkeys für Direct Signal Input (DSI) Auswahl/ 24 Zoll/ 1900 × 1200/ 400 cd/ 1000:1/ Blickwinkel 178 Grad/ IP65 Glasfront und IPX1 Rückcover/ VGA / DVI / HDMI / SDI-HD, RS232/ remote control	803121	IMMD-DFM24-ENDO	2669.00€
IMMD-DFP4200 Medizinischer LCD Monitor 42", Full 2MP HD Auflösung1920 × 1080/ 700 cd/ 3500:1/ Schutzglas aus Acryl/ EN/UL60601-1 Zulassung/ IPX1 geschützt/ Inklusive AFS/CFS Software für die Kalibrierung/ DICOM kompatibel/VGA, DVI-D, S-Video/ Composite/ Component	463511	IMMD-DFP4200	2709.00€
Medizintechnik - Geräte und Ausstattung - Monitor: NEC			
MDVIEW 232 51CM 23IN ANA/DIG 1920X1080 1000:1 250CD/QM 8MS GR	320395	60003189	859.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: FlatMedic			
1 Megapixel Medical Grayscale Display - internal LUT 1 Megapixel Medical Grayscale Display - internal LUTSize: 18.1" / 46 cm Grayscale Medical Display,with internal Look-Up-Table,Resolution: 1024 x 1280, Portrait-LandscapeInputs: DVI-D, Analog D-Sub VGABrightness: typ. 700 cd/m² Contrast: typ. 550:1,8-bit grayscales, Viewing angle 170° / 170°Approvals:UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	332289	XR DFM18HC-1MP	1699.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: NEC			
2MP NEC Medical Color Display MD212MC-2MP with graphic controller 2MP NEC Medical Color DisplayMD212MC-2MPGröße 21" Seitenverhältnis 4:3 Leuchtstärke [cd/m²] 850 Kontrast 1100:1 Auflösung (optimal) 1200 x 1600 Reaktionszeit [ms] 30 NVIDIA MD-N28E (PCIe) Grafikcontroller2 MP 21,3-Zoll Farbbildschirm für die Befundung digitaler Diagnosebilder in der Primärdiagnostik- 21,3" (2 MP-Bildauflösung: 1200 x 1600 Pixel)- Einzigartiges XLight®-Hinter...	231105	MD212MC-x1-N28E soluti	0.00€
2MP NEC Medical Grayscale Display 2MP NEC Medical Grayscale Display MD21GS-2MP-CBSize: 21.3" Resolution: 1600x1200 Brightness: max. 900cd/m2 Contrast: typ. 700:1 Viewing Angle: 176/176 Aprovals: EN60601-1, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: no display controller	327028	MD21GS-2MP-CBR	0.00€
2MP NEC Medical Grayscale Display with NVIDIA graphic controller 2MP NEC Medical Grayscale Display MD21GS-2MP-CBSize: 21.3" Resolution: 1600x1200 Brightness: max. 900cd/m2 Contrast: typ. 700:1 Viewing Angle: 176/176 Aprovals: EN60601-1, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: NVIDIA MD-N28E (PCIe)	378231	MD21GS-2MP-C1R-28E sol	0.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3MP NEC Medical Color Display MD213MC 3MP NEC Medical Color DisplayMD213MCGröße 21" Seitenverhältnis 4:3 Leuchtstärke [cd/m²] 800 Kontrast 750:1 Auflösung (optimal) 2048 x 1560 Reaktionszeit [ms] 24 21,3? (3MP) Farbbildschirm für die Befundung digitaler Diagnosebilder in der Primärdiagnostik- 21,3" (3 MP-Bildauflösung: 2048 x 1560 Pixel)- Einzigartiges XLight®-Hintergrundbeleuchtungssystem für einen konstant s...	376114	MD213MC	0.00€
3MP NEC Medical Color Display MD213MC with graphic controller 3MP NEC Medical Color DisplayMD213MCGröße 21" Seitenverhältnis 4:3 Leuchtstärke [cd/m²] 800 Kontrast 750:1 Auflösung (optimal) 2048 x 1560 Reaktionszeit [ms] 24 NVIDIA Quadro FX1700 (PCIe) Grafikcontroller21,3? (3MP) Farbbildschirm für die Befundung digitaler Diagnosebilder in der Primärdiagnostik- 21,3" (3 MP-Bildauflösung: 2048 x 1560 Pixel)- Einzigartiges XLight®-Hinter...	206077	MD213MC-x1-FX15E solut	0.00€
3MP NEC Medical Grayscale Display MD213MG 3MP NEC Medical Grayscale Display MD213MGSize: 21.3" Resolution: 2048x1536 Brightness: max. 700cd/m2 Contrast: typ. 700:1 Viewing Angle: 176/176 Approvals: UL/EN60601-1, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: no display controller	173096	MD213MG	0.00€
3MP NEC Medical Grayscale Display MD213MG with NVIDIA graphic controller 3MP NEC Medical Grayscale Display MD213MGSize: 21.3" Resolution: 2048x1536 Brightness: max. 700cd/m2 Contrast: typ. 700:1 Viewing Angle: 176/176 Approvals: UL/EN60601-1, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: NVIDIA Quadro FX1700 (PCIe)	434372	MD213MG-x1-FX15E solut	0.00€
3MP NEC Medical Grayscale Display MD21GS 3MP NEC Medical Grayscale Display MD21GSSize: 21.3" Resolution: 2048x1536 Brightness: max. 700cd/m2 Contrast: typ. 700:1 Viewing Angle: 176/176 Approvals: UL/EN60601-1, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: no display controller	491804	MD21GS-3MP-CBR	0.00€
3MP NEC Medical Grayscale Display with NVIDIA graghic controller 3MP NEC Medical Grayscale Display MD21GSSize: 21.3" Resolution: 2048x1536 Brightness: max. 700cd/m2 Contrast: typ. 700:1 Viewing Angle: 176/176 Approvals: UL/EN60601-1, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: NVIDIA Quadro FX1700 (PCIe)	402061	MD21GS-3MP-C1R-15E sol	0.00€
4MP NEC Medical Color Display MD304MC 4MP NEC Medical Color DisplayMD304MCNEC MD Bildschirmsysteme sind die richtige Ausrüstung, die alle Anforderungen an Befundungsbildschirme für digitales Röntgen, Computer- und Kernspintomographie erfüllen. Sie bieten eine hohe Nutzungsdauer bei ausgezeichneter Abbildungsqualität, mit Eigenschaften wie permanent stabilisierter Helligkeit und Farbtemperatur. Size/Panel: 30" / H-IPS TFT 4...	175527	MD304MC	0.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
4MP NEC Medical Color Display MD304MC withn graphic controller 4MP NEC Medical Color DisplayMD304MCNEC MD Bildschirmsysteme sind die richtige Ausrüstung, die alle Anforderungen an Befundungsbildschirme für digitales Röntgen, Computer- und Kernspintomographie erfüllen. Sie bieten eine hohe Nutzungsdauer bei ausgezeichneter Abbildungsqualität, mit Eigenschaften wie permanent stabilisierter Helligkeit und Farbtemperatur. Graphic Controller: NVIDIA Qua...	196311	MD304MC-x1-FX15E solut	0.00€
5MP NEC Medical Grayscale Display MD205MG-1 5MP NEC Medical Grayscale DisplayMD205MG-1Size: 20.1" Resolution: 2048x2560 Brightness: max. 850 cd/m2 Contrast: typ. 600:1 Viewing Angle: 85/85 Approvals: EN/60601-1/EC/601, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: no display controller	229063	MD205MG1	0.00€
5MP NEC Medical Grayscale Display MD205MG-1 with graphic controller 5MP NEC Medical Grayscale DisplayMD205MG-1Size: 20.1" Resolution: 2048x2560 Brightness: max. 850 cd/m2 Contrast: typ. 600:1 Viewing Angle: 85/85 Approvals: EN/60601-1/EC/601, FCC Class B, CE/MDD, PCT, C-Tick, PCBC/B Mark, PSB, DIN 6868-57, FDA510kClear Base single screen, graphic board: NVIDIA Quadro FX1700 (PCIe)	922314	MD205MG1-C1-15E soluti	0.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: lieske elektronik			
Abnahmeprüfung nach DIN V 6868-57 Produktbeschreibung:Abnahmeprüfung nach DIN V 6868-57Die Prüfungen werden nach den Anforderungen der aktuellen Röntgenverordnung, QS-RL, PAS 1054, DIN-Normen, ZVEI-Empfehlungen und MPG (Medizinproduktegesetz -MPG) durchgeführt.Leistungsumfang: - Prüfung und Kalibrierung eines Gerätes - Gestellung der nach den Vorschriften erforderlichen kalibrierten Messmittel - Ka...	977771	2006251	599.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: AOC			
AOC Medical Display E20X VESA 50,8 cm Geeignet für den medizinischen Einsatz in der Patientenumgebung in Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäusern.AOC Medical Display E20X VESA 20Zoll LEDmit medizinischen Tischnetzteil, Norm:DIN EN60601-1, DIN EN 60601-1-2, UL 60601-150,8cm (20Zoll) LED Monitor 1600x900 /60Hz1.000:1 Kontrast., 5ms, 16:9,Helligkeit 250cd/m2, VGA, VESA Kompatibel,3 Jahre Garantie, ECO-Technik, nur 24W max.Verbr...	795182	2006705	239.00€
AOC Medical Display E22X VESA 54,7 cm AOC Medical Display E22X VESA 21.5Zoll LEDmit medizinischen Tischnetzteil, Norm:DIN EN60601-1, DIN EN 60601-1-2, UL 60601-154,7cm (21,5Zoll) LED Monitor 1920x1080/60Hz1.000:1 Kontrast., 5ms, Full HD, 16:9,Helligkeit 250cd/m2, DVI, VGA, VESAKompatibel, 3 Jahre Garantie, ECO-Technik, nur 25 W max. Verbrauch, Abmessung: 514,2x386,1x182mm(BxHxT)Paneltiefe: 2cm	523880	2006704	269.00€
AOC Medical Display E23X VESA 58,5 cm AOC Medical Display E23X VESA 23Zoll LEDmit medizinischen Tischnetzteil, Norm:DIN EN60601-1, DIN EN 60601-1-2, UL 60601-1,58,5cm (23Zoll) LED Monitor 1920x1080/60Hz1.000:1 Kontrast., 5ms, Full HD, 16:9,Helligkeit 250cd/m2, DVI, VGA, VESAKompatibel, 3 Jahre Garantie, ECO-Technik, nur 28 W max. Verbrauch,Abmessung: 547,2 x 404,6 x 182,4 mm(BxHxT)Paneltiefe: 2cm	902063	2006710	289.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
AOC Medical Display i23X ALU VESA 58,5 cm (23 Zoll) Geeignet für den medizinischen Einsatz in der Patientenumgebung in Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäusern.AOC Medical Display i23X ALU VESA 23' mit medizinischen Tischnetzteil, Norm:DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, UL 60601-1, 58,5cm (23') LED Monitor 1920x1080/60Hz Aluminium Front, 1.000:1 Kontrast., 5ms, Full HD, 16:9, Helligkeit 250cd/m2, 2xHDMI, VGA, VESA 100 Kompatible Haltepunkte, 3 Ja...	874633	2006751	399.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: A.C.T. Kern			
Autostereoskopisches 20,1" Display mit User Tracking Modell / Typ Autostereoskopisches DisplayDiagonale 20,1" / 51,1 cmDisplaytyp / Technologie SuperFine TFTNutzbare Bildfläche (Portraitformat)320 x 399 mmNutzbare Bildpunkte (H x V) 1024 x 1280Resultierende 3D-Auflösung (H x V)(2x 512) x 1280Bildformat 4:5 PortraitformatDarstellbare Farben 16,77 Mio.Helligkeit 200 cd/m² typ.Kontrast 250:1 typ.Betrachtungsabstand ca. 65 cmZone des ...	722465	3D LCD2010X3D	12723.28€
Medizintechnik - Medizinische Displays: NDS			
Befundungs - Display DOME E3 SINGLE NO VC DOME E3 SINGLE NO VC ohne Grafikkarte Auflösung: 1536 x 2048 Portrait / Landscape ; Kontrast: 900:1 typisch ; Helligkeit: 1000 cd/m2 typisch, 600 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 10 Bit Graustufen / 1024 simultane Grauschattierungen ; Dicom LUT: 3061 Grauschattierungen ; Schnittstellen: Dual Link DVI-D; USB 2.0 HUB im Fuß.Gewicht: 10,50 KGLieferzeit auf Anfrage Hochauflösendes 3 MP Graustuf...	866521	2007275	6829.00€
Befundungs - Display DOME E5 SINGLE NO VC DOME E5 SINGLE NO VC Hochauflösendes 5MP Graustufen Befundungs Displays (RöV), ohne Grafikkarte. Auflösung:2048 x 2560 Portrait / Landscape ; Kontrast: 850:1 typisch ; Helligkeit: 1000 cd/m2 typisch, 500 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 10 Bit Graustufen / 1024 simultane Grauschattierungen ; Dicom LUT: 3061 Grauschattierungen ; Schnittstellen: Dual Link DVI-D; USB 2.0 HUB im FußLieferzeit auf An...	503546	2007281	11459.00€
Befundungs - Display DOME S10 SINGLE NO VC GLASS DOME S10 SINGLE NO VC GLASS 10 MP Widescreen Befundungs- Graustufen Display, ohne Grafikkarte, Doppelbildschirmlösung, Auflösung: 4096 x 2560 Landscape ; Kontrast: 850:1 typisch ; Helligkeit: 1250 cd/m2 typisch, 600 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 10 Bit Graustufen / 1024 simultane Grauschattierungen ; Dicom LUT: 4093 Grauschattierungen ; Schnittstellen: 2x DVI-D; VGA; USB B upstream im Fuß. Lie...	148104	2007309	21730.00€
Befundungs - Display DOME S3 SINGLE NO VC GLASS DOME S3 SINGLE NO VC GLASS Hochauflösendes 3 MP Graustufen Einzelbefundungsdisplay ohne Grafikkarte. Auflösung: 1536 x 2048 Portrait / Landscape ; Kontrast: 900:1 ; Helligkeit: 1450 cd/m² typisch, 500 cd/m² kalibriert ; Farbtiefe: 10 Bit Graustufen / 1024 simultane Grauschattierungen ; Dicom LUT: 3061 Grauschattierungen ; Schnittstellen: DisplayPort 1.1 and Dual Link DVI-D; USB B upstream port...	720293	2007300	8559.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Befundungs - Farbdiplay DOME E2cHB SINGLE NO VC DOME E2cHB SINGLE NO VC Ohne Grafikkarte, Hochauflösendes Befundungs- Farb-Display. Auflösung: 1200 x 1600 Portrait / Landscape ; Kontrast: 700:1 typisch ; Helligkeit: 800 cd/m2 typisch, 500 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 24 Bit Farbe ; Dicom LUT: 2041 Grauschattierungen ; Schnittstellen: DVI-D; USB B upstream im FußLieferzeit auf Anfrage Hochauflösendes Befundungs- Farb-Display ...	327692	2007285	3689.00€
Befundungs - Farbdisplay DOME E3cHB SINGLE NO VC DOME E3cHB SINGLE NO VC Ohne Grafikkarte, hochauflösendes Befundungs- Farb-Display. Auflösung: 1536 x 2048 Portrait / Landscape ; Kontrast: 750:1 typisch ; Helligkeit: 800 cd/m2 typisch, 500 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 30 Bit Farbe ; Dicom LUT: 2041 Grauschattierungen ; Schnittstellen: Display Port 1.1 und Dual Link DVI-D; USB 2.0 HUB im Fuß, USB B upstream Port.Lieferzeit auf Anfrage ...	314503	2007291	7025.00€
Betrachtungs Display (RöV) DOME GX2MP + SINGLE NO VC DOME GX2MP + SINGLE NO VC Ohne Grafikkarte., Hochwertige 2 MP Betrachtungs- Farbdisplay. Auflösung: 1200 x 1600 Portrait / Landscape ; Kontrast: 800:1 typisch ; Helligkeit: 250 cd/m2 typisch, 185 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 24 Bit Farbe ; Dicom LUT: 1786 Grauschattierungen ; Schnittstellen: DVI-D; VGA; USB 2.0 HUB im Fuß Hochwertige 2 MP Betrachtungs- Farbdisplay Präzise DICOM Kalibr...	798942	2007320	859.00€
Betrachtungs Display (RöV) DOME GX4MP SINGLE NO VC DOME GX4MP SINGLE NO VC ohne Grafikkarte, 4 MP Widescreen Farbdisplay. Auflösung: 2560 x 1600 Landscape ; Kontrast: 1000:1 typisch ; Helligkeit: 370 cd/m2 typisch, 250 cd/m2 kalibriert ; Farbtiefe: 24 Bit Farbe ; Dicom LUT: OS LUTs mit 0,4 JND precision ; Schnittstellen: DVI-D; USB 2.0 HUB im Fuß 4 MP Widescreen Farbdisplay Bildbetrachtung ohne reflektierendes Glas DICOM Kalibrierun...	417686	2007327	5329.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: EIZO			
Betrachtungs Display (RöV) Eizo MX191 Betrachungsdisplay Eizo Betrachungsdisplay MX191 19' DICOM-Preset-Monitor Grautonwiedergabe mit DICOM-Tonwertkurve / Kontrast 1000:1, Helligkeit 280 cd/qm / Automatische Luminanzsteuerung / SlimEdge-Design mit extrem schmalem Gehäuserand / DVI-D- und DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss / Umgebungslichtsensor / Kennzeichnung TÜV GM, CE (EN 60601-1, EN 60601-1-2) Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinisch...	642782	2006325	629.00€
Betrachtungs Display (RöV) Eizo MX210 Eizo Betrachungsdisplay MX210 21'-DICOM-Preset-Monitor Grautonwiedergabe mit DICOM-Tonwertkurve / Kontrast 1000:1, Helligkeit 300 cd/qm / Kalibration von Weißpunkt und Tonwertcharakteristik / Automatische Luminanzsteuerung / DVI-I- und DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss.EIZO Betrachungsdisplay MX210PACS und Modalitäten Bildschirm für die Betrachtung von medizinischen Aufnahmen-...	819391	2006217	1099.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Displays: FlatMedic			
DFM15 - Color Medical - Protection Glass for the Replacement of Solar® 8000-Series DFM15 - Color Medical - Protection Glass for the Replacement of Solar® 8000-Series. Size: 15.0" / 38.1 cm colour Medical Display Resolution: 1024 x 768, Pivotable Integrated Speakers Inputs: DVI, VGA Brightness: typ 250 cd/m² Contrast: typ 400:1 Viewing angle 120°/140° Colours: 16.2Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE Options: ...	260275	MD DFM152-S-R1	689.00€
DFM15 - Color Medical Display Size: 15.0" / 38.1 cm Color Med. DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI + VGA + AudioBrightness: typ 250 cd/mDContrast: typ 700:1,Viewing angle 130°/160°Colors: 16.77Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	187536	MD-DFM153	449.90€
DFM15 - Color Medical Display with Protection Glass Size: 15.0" / 38.1 cm Color Med. DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI + VGA; with Protection GlassBrightness: typ 250 cd/mDContrast: typ 700:1,Viewing angle 130°/160°Colors: 16.77Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	450912	MD-DFM153-S	549.00€
DFM15 - Color Medical Display with touch screen Size: 15.0" / 38.1 cm Color Med. DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI + VGA; with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 250 cd/mDContrast: typ 700:1,Viewing angle 130°/160°Colors: 16.2Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	493451	MD-DFM153-TR	729.00€
DFM152 - Color Medical Display Size: 38,1cm (15 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI + VGABrightness: typ 250 cd/m²Contrast: typ 400:1,Viewing angle 120°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	214279	MD DFM152	449.00€
DFM152-R1-Color Medical Display for the Replacement of Solar® 8000-Series. FlatMedic® Medical Displaysfor the Replacement of Solar® 8000-Series. Size: 15.0" / 38.1 cm colour Medical Display Resolution: 1024 x 768, Pivotable Integrated Speakers Inputs: DVI, VGA Brightness: typ 250 cd/m² Contrast: typ 400:1 Viewing angle 120°/140° Colours: 16.2Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE Options: video inputs...	980101	DFM152-R1	579.00€
DFM152-S - Color Medical Display with Protection Glass Size: 38,1cm (15 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI + VGA; with Protection GlassBrightness: typ 250 cd/m²Contrast: typ 400:1,Viewing angle 120°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	398493	MD DFM152-S	529.00€
DFM152-TR - Color Medical Display with touch screen Size: 38,1cm (15 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI + VGA; with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 250 cd/m²Contrast: typ 400:1,Viewing angle 120°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	983406	MD DFM152-TR	675.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DFM152-V - Color Medical with Video Input Size: 38,1cm (15 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated SpeakersInputs: S-Video, Composite Video, VGABrightness: typ 250 cd/m²Contrast: typ 400:1,Viewing angle 120°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	637257	MD DFM152-V	475.00€
DFM152-VS - Color Medical - Video & Protection Glass Size: 38,1cm (15 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1024 x 768, Pivotable, integrated Speakers,Inputs: S-Video, Composite Video, VGAwith Protection Glass, antiglareBrightness: typ 250 cd/m²Contrast: typ 400:1Viewing angle: 120°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	950598	MD DFM152-VS	539.00€
DFM17 - Color Medical - Protection Glass for the Replacement of Solar® 8000-Series DFM17 - Color Medical - Protection Glass for the Replacement of Solar® 8000-Series Size: 17.0" / 43.2 cm colour Medical Display Resolution: 1280 x 1024, Pivotable Integrated Speakers Inputs: DVI, VGA Brightness: typ 300 cd/m² Contrast: typ 500:1 Viewing angle: 140°/140° Colours: 16.2Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE Options:...	631538	MD DFM172-S-R1	819.00€
DFM17 - Color Medical Display Size: 17.0"" / 43.2 cm Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI, VGABrightness: typ 350 cd/mDContrast: typ 1000:1,Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.77Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE	361815	MD-DFM173	479.95€
DFM17 - Color Medical Display for the Replacement of Solar® 8000-Series for the Replacement of Solar® 8000-Series Size: 17.0" / 43.2 cm colour Medical Display Resolution: 1280 x 1024, Pivotable Integrated Speakers Inputs: DVI, VGA Brightness: typ 300 cd/m² Contrast: typ 500:1 Viewing angle: 140°/140° Colours: 16.2Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE Options: video inputs, touch, protection Glass, I...	893197	MD DFM172-R1	739.00€
DFM17 - Color Medical Display- Protection Glass Size: 17.0" / 43.2 cm Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI, VGA; with Protection GlassBrightness: typ 350 cd/mDContrast: typ 1000:1Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.77MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE	353146	MD-DFM173-S	589.00€
DFM17 - Color Medical Display- Touch Screen Size: 17.0" / 43.2 cm Color Medical Display,Resolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated Speakers, Inputs: DVI, VGA; with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 350 cd/mD Contrast: typ 1000:1,Viewing angle: 140°/140° Colors: 16.77Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	430796	MD-DFM173-TR	699.00€
DFM17 - Color Medical Display- Touch Screen Size: 17.0" / 43.2 cm Color Medical Display,Resolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated Speakers, Inputs: DVI, VGA; with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 350 cd/mD Contrast: typ 1000:1,Viewing angle: 140°/140° Colors: 16.77Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	147491	MD-DFM173-TR	699.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DFM172 - Color Medical Display Size: 43,2cm (17 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI, VGABrightness: typ 300 cd/m²Contrast: typ 500:1,Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE	654151	MD DFM172	399.00€
DFM172-L - 17" Color Medical Display MD DFM172 43,2cm (17 Zoll) Color Medical DisplayPanel size/type 17.0? TFT active matrix LCD, anti-glare and hard coatedPixel dimension 0.264mm x 0.264mmNative/ Optimum resolution 1280 x 1024Response time 8 msContrast ratio 500:1 (typical)Brightness 300 cd/m2 (typical)View angle Hor. 70 to 70 deg Ver: 70 to 60 deg CR=10Display color 16.2MActive display area 337.92 mm x 270.336 mmDigita...	856104	MD DFM172-L	599.00€
DFM172-S - Color Medical Display- Protection Glass Size: 43,2cm (17 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI, VGA; with Protection GlassBrightness: typ 300 cd/m²Contrast: typ 500:1Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE	449458	MD DFM172-S	599.00€
DFM172-TR - Color Medical Display- Touch Screen Size: 43,2cm (17 Zoll) Color Medical Display,Resolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated Speakers,Inputs: DVI, VGA; with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 220 cd/m²Contrast: typ 500:1,Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	743230	MD DFM172-TR	769.00€
DFM172-V - Color Medical - Video Size: 43,2cm (17 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated Speakers,Inputs: S-Video, Composite Video, VGABrightness: typ 300 cd/m²Contrast: typ 500:1,Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	718287	MD DFM172-V	519.00€
DFM172-VS - Color Medical - Video, Protection Glass Size: 43,2cm (17 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated SpeakersInputs: S-Video, Composite Video, VGAwith Protection Glass,Brightness: typ 300 cd/m²Contrast: typ 500:1,Viewing angle: 140°/140°Colors: 16.2MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC,CE.	921546	MD DFM172-VS	619.00€
DFM19 - Color Medical Display Size: 19" / 48.3 cm Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, PivotableInputs: DVI, VGABrightness: typ 300 cd/mDContrast: ratio typ 1300:1,Viewing angle: 178°/178° Colors: 16.77 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	734416	MD-DFM193	699.90€
DFM19 - Color Medical Display- Protection Glass Size: 19" / 48.3 cm Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, Portrait-Landscape Inputs: DVI, VGA; with Protection GlassBrightness: typ. 300 cd/mD Contrast typ. 1300:1Viewing angle: 178° / 178°Colors: 16.77 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	509252	MD-DFM193-S	799.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DFM19 - Color Medical Display- Touch Screen Size: 19" / 48.3 cm Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, Inputs: DVI, VGA with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 300 cd/mDContrast: ratio typ 1300:1Viewing angle: 178°/178° Colors: 16.77 Mio Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE	372905	MD-DFM193-TR	1059.90€
DFM192 - Color Medical Display Size: 48,3cm (19 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, PivotableInputs: DVI-D, VGABrightness: typ 300 cd/m²Contrast: ratio typ 1000:1,Viewing angle: 178°/178°Colors: 16.7 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	375797	MD DFM192	709.00€
DFM192 - Color Medical Display Size: 48,3cm (19 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, PivotableInputs: DVI-D, VGABrightness: typ 300 cd/m²Contrast: ratio typ 1000:1,Viewing angle: 178°/178°Colors: 16.7 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	281338	MD-DFM192	749.00€
DFM192-S - Color Medical Display- Protection Glass Size: 48,3cm (19 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, Portrait-LandscapeInputs: DVI-D, VGA; with Protection GlassBrightness: typ. 280 cd/m²Contrast typ. 1000:1Viewing angle: 178° / 178°Colors: 16.7 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	399711	MD DFM192-S	809.00€
DFM192-TR - Color Medical Display - Touch Screen Size: 48,3cm (19 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable,Inputs: DVI-D, VGA with ELO 5-wire resistive TouchBrightness: typ 270 cd/m²Contrast: ratio typ 1000:1Viewing angle: 178°/178°Colors: 16.7 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE	667960	MD DFM192-TR	999.00€
DFM192-V-R3- Color Medical Display- Video Size: 48,3cm (19 Zoll) Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated Speakers,Inputs: DVI-D, VGA, S-Video, Composite VideoBrightness: typ 300 cd/m²Contrast: ratio typ 1000:1,Viewing angle: 178°/178°Colors: 16.7 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	156751	MD DFM192-V-R3	869.00€
DFM192-VS-R3 - Color Medical Display- Video, Protection Glass Size: 48,3cm (19 Zoll) cm Color Medical DisplayResolution: 1280 x 1024, Pivotable, integrated SpeakersInputs: DVI-D, VGA, S-Video, Composite Videowith Protection GlassBrightness: typ 280 cd/m²Contrast: ratio typ 1000:1Viewing angle: 178°/178°Colors: 16.7 MioApprovals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE.	907472	MD DFM192-VS-R3	995.00€
DFM24-ENDO Endoscopy Display - Video/HD-SDI/RGBs Endoskopische Monitor: Size: 24" / 48.3 cm colour Medical Display Resolution: 1920 x 1200 Full glass front Inputs: Analog, DVI, BNC, S-Video, Composite, YcbCr, RGB, HD-SDI, HDMI, RS232 remote control Outputs: S-Video, Composite, YcbCr, RGB, HD-SDI, Brightness: typ. 400 cd/m² Contrast: typ. 700:1 Viewing angle: 178° / 178° Colours: 16.7 Mio. 24V DC input ...	889898	MD-DFM24-ENDO	2765.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Displays: EIZO			
Eizo Befundungsdisplay Radiforce GS320 Eizo Befundungsdisplay Radiforce GS320 3MP-TFT (s/w), 13 Bit, 1000 cd/m², DUE Palette mit 8.161 Grautönen für präzise Grautonwiedergabe / Geeignet für Kalibrierung, Abnahme- und Konstanzprüfung gemäß DIN V 6868-57 und QS-RL / Sensor-Automatik für konstante Helligkeit und automatische Steuerung der Leuchtdichteverteilung / 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice Optional Abnahmeprüfung nach 6868...	856571	2006229	5459.00€
Eizo Befundungsdisplay Radiforce GS521 Eizo Befundungsdisplay Radiforce GS521 5MP-TFT (s/w), DUE Palette mit 13771 Grautönen für genaue Grauwertwiedergabe / Vorbereitet für Kalibrierung, Abnahme- und Konstanzprüfung gemäß DIN V 6868-57 und QS-RL / Sensor-Automatik für konstante Helligkeit /Automatische Steuerung der Leuchtdichteverteilung / 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice Optional Abnahmeprüfung nach 6868-57 als gesonderter Ar...	453316	2006230	9110.00€
Eizo Befundungsdisplay Radiforce RS110 ProduktbeschreibungEizo Radiforce RS-110Geeignet für DIN 6868-57-konforme Anzeigesituationen der Anwendungskategorie B Farbmonitor zur radiologischen Befundung und Betrachtung1,3 Megapixel LCD-Farbmonitor mit 19-Zoll-Bilddiagonale für die Befundung Klasse B. Dank der Super IPS-Panel Technologie bietet der RS110 eine nahezu Blickwinkelunabhängige, perfekte Abbildung von Farben und Farbtön...	259168	2006222	1999.00€
Eizo Befundungsdisplay Radiforce RX220 Eizo Befundungsdisplay Radiforce RX220 2MP-TFT (color), 10 Bit, 900 cd/m² Palette mit bis zu 68 Milliarden Farbtönen für präzise Farbwiedergabe /Außerordentlich hohe Helligkeit bis zu 900 cd/qm / Automatische Steuerung der Leuchtdichteverteilung (Digital Uniformity Equalizer) / Vorbereitet für Kalibration, Abnahme- und Konstanzprüfung gemäß DIN V 6868-57 und QS-RL / Abschaltautomatik für...	464971	2006430	3365.00€
Eizo Befundungsdisplay Radiforce RX240 Eizo Radiforce RX-220Geeignet für DIN 6868-57-konforme Anzeigesituationen derAnwendungskategorie AFarbmonitor zur radiologischen Befundung und Betrachtung für höchste Ansprüche in der Radiologie 2 Megapixel LCD-Farbmonitor; Farbige und monochrome Aufnahmen auf einem Schirm – hierfür steht der RadiForce RX211. Seine hohe Helligkeit von bis zu 750 cd/qm erlaubt eine Klasse-A-Befundung f?...	872116	2007032	3250.00€
Eizo SCD19102-D Endoskopie / Radiologie Display Eizo SCD19102-D 1,3MP Modalitäten Color-TFT m. Videoeingang (Endo,US,CT/MRT..) Grautonwiedergabe mit DICOM-, CIE- oder Gamma-Tonwertkurve / Kontrast 600:1, Helligkeit 280 cd/qm / Force Mode zur Anpassung an unterschiedliche Bildformate, Auflösungen und Bildfrequenzen / Anschluss für verschiedene digitale und analoge Signalquellen / Gerätesicherheit für den Medizinbereich Optional Abnahmeprüf...	601586	2006231	2979.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Eizo SMD19102-D Endoskopie / Radiologie Display Eizo SMD19102-D 1,3MP Modalitäten s/w-TFT m. Videoeingang (Endo,US,CT/MRT..) Grautonwiedergabe mit DICOM-, CIE- oder Gamma-Tonwertkurve bei 400 cd/m² / Kontrast 900:1, Helligkeit 1000 cd/m² / Force Mode zur Anpassung an unterschiedliche Bildformate, Auflösungen und Bildfrequenzen / Anschluss für verschiedene digitale und analoge Signalquellen / Gerätesicherheit für den Medizinbereich Option...	559866	2006232	2679.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: FlatMedic			
FlatMedic Digital 18.1" 1Megapixel Medical Display-internal LUT XR DFM18-1MP 46cm (18,1 Zoll) Graustufen Medical Display (internal Look-Up-Table)1024 x 1280 Auflösung, Portrait-Landscape,typ. Helligkeit 700 cd/m², Kontrast typ. 550:1,8-bit Graustufen, Blickwinkel 170° / 170°,DVI-D, Analog D-Sub VGAZulassungen: EN60601, UL2601, CEEinsatz als Befundungsmonitor	333793	XR DFM18HC-1MP	1969.00€
FlatMedic® DFM19HBV-HDI Medical Display Endoskopie Lösungen48,3cm (19 Zoll) Color Medical Highbrightness Display, 24V, without standbase, 1024 x 1280 resolution, portrait-landscape, brightness typ. 300cd/m², contrast typ. 600:1, viewing angle 178° / 178°, 16.7 Mio colors,12ms, Inputs: Analog, BNC, S-Video, Composite, YcbCr, RGB, SDI-HDincluding protection glass, IPX1,Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO.601.1, EN60601-1,FCC, CE...	383216	MD-DFM19HBV-HDI	2179.00€
FlatMedic® DFM19HBV-SDI Medical Display Achtung: Lieferung ohne die Wandhalterung !Endoskopie Lösungen 48,3cm (19 Zoll) Color Medical Highbrightness Display, 24V, without standbase, 1024 x 1280 resolution, portrait-landscape, brightness typ. 300cd/m², contrast typ. 600:1, viewing angle 178° / 178°, 16.7 Mio colors,12ms, Inputs: Analog, BNC, S-Video, Composite, YcbCr, RGB, SDI-SDincluding protection glass, IPX1,Approvals: UL6...	194862	MD-DFM19HBV-SDI	1498.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: Matrox			
Matrox AuroraVX 3 MP Grafikkarte speziell für medizinische MonitorePCIexpress x 16bus8/10 bit128 MB	645148	MA-AURORAVX3MP	0.00€
Matrox MED3mp, Packed Pixel Version Dual Head Grafikkarte mit 256 MB DDR SDRAM undPCI für XR FM208U-3MP (USB-Version)Kompatibel zu 1MP und 2MP Displays	846547	MA 3MP-DVI-PP	3007.76€
Matrox MED5mp, Packed Pixel Version Dual Head Grafikkarte, mit 256 MB DDR SDRAM undPCI für XR FM213U5MP (USB-Version)Kompatibel zu 1MP, 2MP und 3MP Displays	238792	MA 5MP-DVI-PP	4481.90€
Matrox RAD 3MP Grafikkarte PCI 32/33 bus8 Bit128 MBempfohlene FlatMedic Display Controller	576087	MA-RAD-3MP-PCI	0.00€
Matrox RAD 3MP Grafikkarte PCIexpress PCIexpress x 16 Bus8 Bit128 MB	588826	MA-RAD-3MP-PE	0.00€
Maxtor MED 3MP Grafikkarte Speziell für medizinische MonitorePCI 64/66 bus10bit256 MB	456336	MA-MED3MP-PCI	0.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Displays: FlatMedic			
MD VA22-TR Color Medical Widescreen with resistive touch screen MD VA22-TR Color Medical Widescreen with resistive touch screen Size: 22" / 55.9 cm colour Medical Display Resolution: 1680 x 1050 Integrated Speakers Inputs: DVI, VGA Brightness: typ 300 cd/m² Contrast: typ 1000:1 Viewing angle: 178°/178° Colours: 16.7 Mio Resistive touch screen Integrated power supply, IPX1 housing Approvals: UL60601-1, CSAC22.2 NO...	120797	MD VA22-TR	1009.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: NEC			
MD4610R MEDICAL SOLUTION 116.8 cm (46 ")/ 1.920 x 1.080/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ S-PVA Panel/ 3500 :1/ 500 cd/qm/ Eigenschaften: schwenkbar, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar/ DVI-D, DisplayPort, HDMI (mit HDCP)/ 65 kg	148507	40000450	4629.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: Barco			
MDRC 2124 CLINIC REVIEW 60CM24 Das MDRC-2124 ist ein 24-Zoll-Widescreen-Display für die tägliche medizinische Betrachtung vor Ort. Dieser 24-Zoll-Monitor stellt den Spezialisten im gesamten Krankenhaus hochwertige, kalibrierte und ferngesteuerte Bilder bereit.Konstante, kalibrierte Bilder vor Orthochwertige LCD-Panel Das des MDRC-2124 bietet hohe Helligkeit, satten Kontrast und eine genaue Wiedergabe von Farben und Graustuf...	551301	K9303006A	1109.00€
MDRC-1119 CLINICAL REVIEW Das MDRC-1119 ist ein 1-Megapixel-Betrachtungsdisplay für die krankenhausweite Anzeige klinischer Daten und Bilder. Das 19-Zoll-Display versorgt eine breite Palette von Bildgebungsanwendungen, einschließlich dem EMR-System, zuverlässig mit DICOM-konformen Bildern.Konstante DICOM-Bilder, überall und jederzeitDas hochwertige LCD-Panel des MDRC-1119 gibt medizinische Bilder mit deutlicherem K...	846122	K9301800A	529.00€
MDRC-1119 TS CLINICAL REVIEW Das MDRC-1119 TS ist ein 1-Megapixel-Betrachtungsdisplay mit Touchscreen-Benutzeroberfläche. Das 19-Zoll-Display versorgt eine breite Palette von Bildgebungsanwendungen, einschließlich dem EMR-System, zuverlässig mit DICOM-konformen Bildern.Konstante DICOM-Bilder, überall und jederzeitDas hochwertige LCD-Panel des MDRC-1119 TS gibt medizinische Bilder mit deutlicherem Kontrast, stärkerer ...	153292	K9301801A	769.00€
MDRC-2120 CLINICAL REVIEW Das MDRC-2120 ist ein 2-Megapixel-Betrachtungsdisplay für die krankenhausweite Anzeige klinischer Daten und Bilder. Das 20-Zoll-Display versorgt eine breite Palette von Bildgebungsanwendungen, einschließlich dem EMR-System, mit DICOM-konformen Bildern.Konstante DICOM-Bilder, überall und jederzeitDas hochwertige LCD-Panel des MDRC-2120 gibt medizinische Bilder mit deutlicherem Kontrast, stär...	170427	K9301900A	879.00€
MDRC2124 TS 24IN LCD DISPLAY Das MDRC-2124 ist ein 24-Zoll-Widescreen-Display für die tägliche medizinische Betrachtung vor Ort. Basierend auf langjährigem Know-how und Erfahrungen in der medizinischen Bildgebung stellt dieser Allzweckmonitor den Spezialisten im gesamten Krankenhaus hochwertige, kalibrierte und ferngesteuerte Bilder bereit. TouchscreenBenutzeroberflächeErmöglicht die Verwendung des Displays als benut...	277731	K9303007A	1329.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Displays: NEC			
MDVIEW 202 50.8 cm (20 ")/ 1.600 x 1.200/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ Super IPS Panel/ 700 :1/ 280 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 9 ms/ Eigenschaften: neigbar, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, schwenkbar/ D-Sub 15 pol., DVI-I, DVI-D	846442	60001797	915.00€
MDVIEW 213 53.3 cm (21 ")/ 1.600 x 1.200/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ S-PVA Panel/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: neigbar, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, schwenkbar/ D-Sub 15 pol., DVI-I, DVI-D	874487	60002860	1049.00€
MDVIEW 241 BLACK 24IN ANA/DIG 1000:1 360CD/QM 8MS IN	282698	60003167	1119.00€
MDVIEW 271 68.6 cm (27 ")/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ IPS Panel/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 6 ms/ Eigenschaften: schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar, Pivot drehbar 90°/ D-Sub 15 pol., Display Port, 2x DVI-D	891775	60002991	1559.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: FlatMedic			
Medical Power Supply 110-230V medical power supply, 110-230V AC, 24V DC, 3m cable	724540	OP-MED-ALT11624	82.50€
Medizintechnik - Medizinische Displays: EIZO			
MS230W Medical Display Höchste Bildqualität im 16:9 Widescreen Format bei der digitalen Bildverteilung. Der EIZO MS230 verfügt über eine werkseitig voreingestellte DICOM Tonwertkurve. Deshalb zeigt er Grautöne radiologischer Aufnahmen gemäß dem menschlichen Sehvermögen korrekt an. Der Vorteil: die Bildschirmdarstellung ist für die klinische Betrachtung sehr viel besser geeignet als Bilder auf herkömmlichen Com...	165515	MS230W	427.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: NDS			
NDS EndoVue 15" 90K0005 Endoskopie Display NDS EndoVue 15" 90K0005 Multifunktions - Display für die Endoskopie mit Active Matrix With In Plane Switching (IPS) Auflösung: 1024 x 768 (SXGA) ; Kontrastverhältnis: 500 : 1 ; Helligkeit: 430 cd/m² ; Eingänge: DVI-D; HD-SDI; S-Video; HD-RGBS, RGBS; HD- YPbPr / YPbPr; Composite; VGA (HD 15) ; Ausgänge: DC Ausgang: +5 VDC für den Betrieb von video fiber receivern, Mating Power Plug - CUI P/N...	705342	2007065	2189.00€
NDS EndoVue 19" 90K0006 Endoskopie Display NDS EndoVue 19" 90K0006 Multifunktions - Display für die Endoskopie Auflösung: 1280 x 1024 (SXGA) ; Kontrastverhältnis: 650 : 1 ; Helligkeit: 350 cd/m² ; Eingänge: DVI-D; HD-SDI; S-Video; HD-RGBS, RGBS; HD- YPbPr / YPbPr; Composite; VGA (HD 15) ; Ausgänge: DC Ausgang: +5 VDC für den Betrieb von video fiber receivern, Mating Power Plug - CUI P/N PP-015 (< 1 Amp) ; kosteneffiziente Monitorl...	784165	2005969	2369.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NDS EndoVue 42" 90K0003 Endoskopie Display NDS Endovue 42" 90K0003 Multifunktions - Display für medizinische Anwendung. Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD, WUXGA, 240 Hz) ; Kontrastverhältnis: 1400:1 ; Helligkeit: 450 cd/m2; Eingänge: DVI-D; HD-SDI; S-Video; HD-RGBS, RGBS; HD- YPbPr / YPbPr; Composite; VGA (HD 15) ; Ausgänge: DC Ausgang: +5 VDC für den Betrieb von video fiber receivern, Mating Power Plug - CUI P/N PP-015 (< 1 Amp) ;ND...	361524	2006957	6129.00€
NDS Radiance 19 Zoll full MMI 90R0035 Operationsbereich Display NDS Radiance 19" full MMI 90R0035 Multifunktions - Display für medizinische Anwendung. Auflösung: 1280 x 1024 (SXGA); Kontrast: 600:1 ; Helligkeit: 300 cd/m2 ; Eingänge: DVI- D; DVI? I; HD-SDI, S-Video; Composite; VGA; Sync-On-Green (SOG) ; Ausgänge: DVI-D; HD-SDI; S- Video. Simultanbild zweier Eingangsquellen (Split-Screen oder Picture-In-Picture) das erste medizinische Visualisier...	608901	2005755	2919.00€
NDS Radiance 26 Zoll G2 HB 90R0052 Operationsbereich Display NDS Radiance 26" G2 HB 90R0052 LED Backlight Display für den OP. Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD) ; Kontrast: 1000:1 ; Helligkeit: 800 cd/m2 typisch, 500 cd/m2 kalibriert ; Eingänge: DVI-D; DVI-I; 3G-SDI; VGA; SOG; S-Video; Composite ; Ausgänge: DVI- D; 3G- SDI, S- Video ideal für die für die minimalinvasive Chirurgie Farbkorrektur Technologie (CCT) lichtstarkes High-Bright LED ...	705270	2007062	4849.00€
NDS Radiance 26" G2 90R0050 Operationsbereich Display NDS Radiance 26" G2 90R0050 Multifunktions - Display für medizinische Anwendung. IPS Panel mit LED Backlight ; Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD) ; Kontrast: 1000:1 ; Helligkeit: 400 cd/m2 typisch, 250 cd/m2 kalibriert ; Eingänge: DVI- D; DVI- I; 3G- SDI, S- Video; Composite; VGA; SOG ; Ausgänge: DVI-D; 3G-SDI; S-Video. Simultanbild zweier Eingangsquellen (Split-Screen oder Picture-In-Pict...	939442	2006828	4329.00€
NDS Radiance 26" G2 HB mit SF 90R0053 Operationsbereich Display NDS Radiance 26" G2 HB mit SF 90R0053 26 Zoll Multifunktions - Display für medizinische Anwendungen. inkl. single fiber Auflösung 1920 x 1080 ; Kontrast 1000:1 ; Helligkeit 800cd/m2 typisch , 500 cd/m² kalibriert ; Schnittstellen Eingang: DVI- D, DVI- I, 3G- SDI, S- Video, SOG, Composite, VGA ; Schnittstellen Ausgang: DVI-D, 3G- SDI, S- Video ; Farbkorrektur Technologie (CCT) lichtsta...	720251	2005769	4999.00€
NDS Radiance 26" G2 mit single fiber 90R0051 Operationsbereich Display NDS Radiance 26" G2 mit single fiber 90R0051 Multifunktions - Display für Operationssäle. Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD) ; Kontrastverhältnis: 1000:1 ; Helligkeit: 400 cd/m2 typisch, 250 cd/m2 kalibriert ; Eingänge: DVI- D; DVI- I; 3G- SDI, S- Video; Composite; VGA; SOG ; Ausgänge: DVI-D; 3G-SDI; S-Video ;Die NDS-Radiance ®-Serie ist die am weitesten entwickelte Lösung für die HD-Visu...	876716	2007061	4649.00€
NDS Radiance 32" FHD full MMI 90R0033 Operationsbereich Display NDS Radiance 32" FHD full MMI 90R0033 Multifunktions - Display für medizinische Anwendung. Auflösung 1920 x 1080 (FullHD); Kontrastverhältnis: 1300:1 ; Helligkeit: 500 cd/m2 ; Eingänge: DVI- D; DVI- I; HD-SDI, S-Video; Composite; VGA; Sync-On-Green; SDI ; Ausgänge: DVI- D; HD- SDI; S- Video ; Die NDS-Radiance ®-Serie ist die am weitesten entwickelte Lösung für die HD-Visualisierung in de...	111930	2005770	5700.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NDS ScaleOR, DVI Input, mit fiber 90T0010 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, DVI Input, mit fiber 90T0010 Videokonvertierung für die Medizin mit DVI Input, mit fiberNDS ScaleOR, DVI Input, mit fiber 90T0010Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuellen Formate 3G-...	138512	2007078	2029.00€
NDS ScaleOR, DVI Input, mit/ohne fiber 90T0009 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, DVI Input, w/o fiber 90T0009 Videokonvertierung für die Medizin mit DVI Eingang, w/o fiberSicherheit: IEC / EN 60601-1 : 2005 3rd edition (Medizinische elektrische Geräte) Video Converter/Scaler mit med. Normenprüfung unterstützt analoge und digitale Videosignale in HD oder SD Mehrere simultane HD Video Ausgabeformate funktionelles On-Screen-Display (OSD) Aus...	829393	2007077	1279.00€
NDS ScaleOR, S-Video Input, mit fiber 90T0016 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, S-Video Input, mit fiber 90T0016 Videokonvertierung für die Medizin mit S-Video Input, mit fiberNDS ScaleOR, S-Video Input, mit fiber 90T0016Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuellen...	839792	2007084	2149.00€
NDS ScaleOR, S-Video Input, mit/ohne fiber 90T0015 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, S-Video Input, w/o fiber 90T0015 Videokonvertierung für die Medizin mit S-Video Input, w/o fiber NDS ScaleOR, S-Video Input, w/o fiber 90T0015Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuelle...	746560	2007083	1409.00€
NDS ScaleOR, SDI Input, mit fiber 90T0012 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, SDI Input, mit fiber 90T0012 Videokonvertierung für die Medizin mit SDI Input, mit fiberNDS ScaleOR, SDI Input, w/o fiber 90T0011Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuellen Formate 3G-...	148165	2007080	2159.00€
NDS ScaleOR, SDI Input, mit/ohne fiber 90T0011 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, SDI Input, w/o fiber 90T0011 Videokonvertierung für die Medizin mit SDI Input, w/o fiberNDS ScaleOR, SDI Input, w/o fiber 90T0011Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuellen Formate 3G-...	962822	2007079	1409.00€
NDS ScaleOR, VGA Input, mit/ohne fiber 90T0013 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, VGA Input, w/o fiber 90T0013 Videokonvertierung für die Medizin mit VGA Input, w/o fiberNDS ScaleOR, VGA Input, w/o fiber 90T0013Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuellen Formate 3G-...	980240	2007081	1409.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NDS ScaleOR, VGA Input,mit fiber 90T0014 medizinischer Videokonverter NDS ScaleOR, VGA Input, mit fiber 90T0014 Videokonvertierung für die Medizin mit VGA Input, mit fiber 90T0014 NDS ScaleOR, VGA Input, mit fiber 90T0014Videokonvertierung für die MedizinDer NDSsi ScaleOR ist ein nach medizinischen Normen geprüfter Videoscaler und Formatkonverter für den Einsatz in der Patientenumgebung. Er konvertiert nahezu alle anfallenden Videosignale in die aktuellen Fo...	486360	2007082	2149.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: NEC			
NEC MDview MD21M Color Display NEC MDview MD21M Color DisplayGröße: 21 ZollSeitenverhältnis: 4:3Leuchtstärke [cd/m²]: 240Kontrast: 500:1Auflösung (optimal): 1200x1600Reaktionszeit [ms]: 20kein Grafikcontroller21,3? (2MP) Farbbildschirm für die Befundung digitaler Diagnosebilder in der Primärdiagnostik21,3" (2 MP-Bildauflösung: 1600 x 1200 Pixel)Werksvoreingestellte DICOM-GammakurveDigitale Gleichmäßigk...	229194	MD21M	0.00€
NEC MDview193 Color Display NEC MDview193 Color DisplayGröße: 19 ZollSeitenverhältnis: 5:4Leuchtstärke [cd/m²]: 250Kontrast: 1500:1Auflösung (optimal): 1280x1024Reaktionszeit [ms]: 20kein GrafikcontrollerDICOM-kalibrierbarer 19-Zoll LCD-Farbbildschirm (1MP) für die diagnostische Bilddarstellung und Anwendung in PACS-Umgebungen.TFT-Hochleistungsdisplay PVA1,3 Megapixel Bildauflösung (1280 x 1024 Pixel)Ech...	385647	MDview193	0.00€
NEC MDview202 Color Display NEC MDview202 Color DisplayGröße: 20 ZollSeitenverhältnis: 5:4Leuchtstärke [cd/m²]: 280Kontrast: 700:1Auflösung (optimal): 1600x1200Reaktionszeit [ms]: 16kein GrafikcontrollerDICOM-kalibrierbarer 20-Zoll LCD-Farbbildschirm (2MP) für die diagnostische Bilddarstellung und Anwendung in PACS-Umgebungen.- TFT-Hochleistungsdisplay S-IPS- 2 Megapixel Bildauflösung (1600 x 1200 Pixel)...	232229	MDview202	0.00€
NEC MDview212 Color Display NEC MDview212 Color DisplayGröße: 21 ZollSeitenverhältnis: 5:4Leuchtstärke [cd/m²]: 250Kontrast: 500:1Auflösung (optimal): 1600x1200Reaktionszeit [ms]: 20kein GrafikcontrollerDICOM-kalibrierbarer 21.3-Zoll LCD-Farbbildschirm (2MP)für die diagnostische Bilddarstellung und Anwendung in PACS-Umgebungen.- TFT-Hochleistungsdisplay SA-SFT- 2 Megapixel Bildauflösung (1600 x 1200 Pixel...	750220	MDview212	0.00€
NEC MDview242-2 Color Display NEC MDview242-2 Color DisplayDICOM-kalibrierbare Bildschirme für die Modalitäten und PACS Anwendung.NEC MDview 242-2 Farbbildschirme erfüllen alle dedizierten Qualitätsanforderungenfür die Bilddarstellung in der Computertomographie, Magnetresonanztomographie,Nuklearmedizin/PET, Kardiologie und PACS Anwendung.Key Features:- 24,1" (2.3 MP Auflösung: 1920 x 1200 Pixel)- XLight® ...	988885	MDview242-2	0.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NEC MDview262-2 Color Display NEC MDview262-2 Color DisplayGröße: 26 Zoll Seitenverhältnis: 16:10Leuchtstärke [cd/m²]: 320Kontrast: 800:1Auflösung (optimal): 1920x1200Reaktionszeit [ms]: 16kein GrafikcontrollerDICOM-kalibrierbarer 25,5-Zoll LCD-Farbbildschirm (2,3MP)für die diagnostische Bilddarstellung und Anwendung in PACS-Umgebungen.- 2,3 Megapixel Bildauflösung (1920 x 1200 Pixel)- XLight® Pro: Backlig...	432200	MDview262-2	0.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: Neovo			
Neovo LCD XM-22W Medical Display 22 Zoll großer TFT-Aktivmatrixbildschirm mit IP65 Front und NeoV Optical Glass Auflösung: 1920x1080 Kontrastverhältnis: 2000000 : 1(DCR) Helligkeit: 250 cd/m ² typisch Anschlüsse: VGA, DVI, CVBS, S-Video, HDMI, Audio Reaktionszeit: 3 ms (GTG) Gehäuse: Aluminium-Magnesium-Legierung Farbe: weiß RAL9003 incl. medizinischen TischnetzteilMedical LED-Backlight panel, geprüft nach 60601-...	592641	2007564	659.00€
Neovo LCD XM-24W Medical Display IP65 Front NeoV Optical Glass 24 Zoll großer TFT-Aktivmatrixbildschirm Auflösung: 1920x1080 Eingänge: VGA, DVI, CVBS, S-Video, HDMI, Audio Reaktionszeit 3 ms (GTG) Gehäuse aus Aluminium-Magnesium-Legierung Konformität: EN 55022, EN 61000 Farbe: weiß RAL9003 incl. medizinischen TischnetzteilMedical LED-Backlight panel, geprüft nach 60601-1 3rd Edition sehr gute Farb-, Kontrast...	440379	2007565	749.00€
Medizintechnik - Medizinische Displays: Sony			
Sony LMD-1950MD Endoskopie Sony LMD-1950MD/HD Medizinischer LCD Flachbildschirm mit 48 cm Bilddiagonale im 5:4 Format, Auflösung 1280 x 1024 Punkte, Helligkeit: 280 cd/m² spritzwassergeschütztes Gehäuse und 24Volt DC, Niederspannungsnetzteil, Computereingang RGB analog und DVI, Videoeingang RGB, Y/C und Composite, Standfuß SU-560 optional, GM-Zeichen, medizin. Sicherheitsprüfung nach EN 60601-1, MPGBei dem neuen LMD...	444568	2006121	3849.00€
Sony LMD-2451MD/HD Endoskopie Sony LMD-2451MD/HD Medizinischer LCD Flachbildschirm mit 58 cm Bilddiagonale im 16:9 Format mit voller HD-Auflösung, WUXGA Panel (1920 x 1200 Punkte), Helligkeit: 470 cd/m², 24Vold DC Niederspannungsnetzteil, Computereingang RGB analog und DVI, Videoeingang RGB, Y/C und Composite, HD/SD-SDI Eingang über eingebautes Zubehör BKM-243HS (im Preis enthalten), Standfuß SU-560 optional, GM-Zeichen, ...	186700	2006410	5039.00€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Blutdruckmessgeräte: AEG			
Blutdruckmessgerät AEG BMG-5610, 3 Werte Anzeige, ideal für bis zu 2 Personen, inkl. Box - vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, präzise und schnell am Handgelenk - einfache Anwendung - großes, leicht ablesbares LCD-Display - Einstellung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO (World Health Organisation) - Messbereich Blutdruck: Sys: 60-260 /Dia: 40-199 mmHg - Messbereich Puls: 40-180 Schläge/Minute - 3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls) - Arrhythmie-Erkennung ...	732357	BMG-5610	23.35€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Blutdruckmessgeräte: iHealth			
iHealth Funk Blutdruckmessgerät für den Oberarm / iPod, iPhone, iPad Funk-Blutdruckmessgerät zur Messung am Oberam kompatibel zu iPod Touch, iPhone, iPad- Produkt-Modell: BP7- Produkt-Modell: BP5- Mehrere Benutzer möglich- Langzeitspeicherung- Kostenlose App im iTunes App Store- Ergebnisse unkompliziert mit Freunden und Familie oder Ihrem Arzt teilen- Drahtlose Kommunikation: Bluetooth V3.0 + EDR Class 2 SPP- Klassifizierung:Typ B angewandter Teil IPXO, No...	824134	IH-BP5	121.00€
iHealth Funk Blutdruckmessgerät, Handgelenk / iPod, iPad, iPhone Funk-Blutdruckmessgerät mit Handgelenksmanschette zur Messung am Handgelenk kompatibel zu iPod Touch, iPhone, iPad- Produkt-Modell: BP7- Mehrere Benutzer möglich- Langzeitspeicherung- Kostenlose App im iTunes App Store- Ergebnisse unkompliziert mit Freunden und Familie oder Ihrem Arzt teilen- Klassifizierung: Interne Stromversorgung, Typ BF, IPX0, No AP oder APG,- Drahtlose Kommunikation:...	665945	IH-BP7	91.00€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Blutzuckermessgeräte: iHealth			
iHealth Blutzucker-Messmodul für iPhone,iPod-Touch iHealth Blutzucker-Messmodul für iPhone,iPod-TouchBlutzucker messen mit dem iPhone, iPod touch Starter-Set inkl. Stechhilfe, Lanzetten, Teststreifen, Reise Etui ,Keine Codierung notwendig- Produkt-Modell: BG3- Langzeitspeicherung- Kostenlose App im iTunes im App Store- Ergebnisse unkompliziert mit Freunden und Familie oder Ihrem Arzt teilen- Abmessung:54mm x 36,4mm x 9,2mm- Gewicht:13g- ...	977422	BG3	41.00€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Gewichtanalyse: iHealth			
iHealth Digitale Bluetooth Personenwaage / iPhone, iPad, iPod Analysieren Sie Ihren Diät-Trainingserfolg als aussagekräftiges Diagramm auf dem iPhone, iPad oder iPod Touch- Produkt-Modell: HS3- Drahtlose Kommunikation:Bluetooth-kompatibel- Sicherheitsglas- Maximales Gewicht: 330 lbs/150 kg- Maßeinheiten: kg / lb / st- Mehrere Benutzer möglich - Langzeitspeicherung - Kostenlose App im iTunes im App Store- Ergebnisse unkompliziert mit Freunden und F...	677000	HS3	71.00€
iHealth Digitale Funk Personenwaage / iPhone, iPod, iPad iHealth Digitale Funk PersonenwaageFunk-Personenwaage zur Erfassung von Größe und Gewicht, Fettfreie-Masse, Muskelmasse, Körperfettanteil und BMI kompatibel zu iPod Touch, iPhone, iPad Produkt-Modell: HS5- Mehrere Benutzer möglich- Langzeitspeicherung- Kostenlose App im iTunes im App Store- Ergebnisse unkompliziert mit Freunden und Familie oder Ihrem Arzt teilen- Drahtlose Kommunikatio...	250896	IH-HS5	121.00€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Monitoring: iHealth			
iHealth iBaby Monitor for iPod, iPhone & iPad Babys bewegen sich. Die traditionellen Babyüberwachungsgeräte nicht. Die Kamera rotiert und dreht sich, um die Bewegung Ihres Babys zu folgen- Steuern Sie die Kamera mit Ihrem iOS-Gerät von überall fern- Die klare Videoauflösung und eine 2-Weg-Audiomöglichkeit ermöglicht Ihnen, das Baby zu sehen, zu hören, mit ihm zu sprechen und für das Baby zu singen- Die Bewegung oder das Weinen de...	295231	M3	143.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Pulsoxymetrie: Evestar			
EVESTAR/SAFEHEART PULSEOXIMETER Pulsoximeter zur nicht invasiven Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung im Blut sowie der Pulsfrequenz durch Aufsatz am Finger - für Erwachsene, Kinder und Neugeborene geeignet. Einsatz auch Zuhause, beim Sport oder zur Gesundheitsvorsorge.AnwendungsbereicheDas Fingerpulsoximeter kann die partielle Sauerstoffsät-tigung (SpO2) und die Pulsfrequenz am Finger messen. Das P...	678023	SHO-3002-Y	35.99€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Thermometer: Braun			
Braun Fieberthermometer IRT 4020, grün Thermoscan Ohrthermometer Leistungseigenschaften:Ohr-ThermometerInfrarot-TechnikAbschaltautomatikbatteriebetriebenes FieberthermometerBedienung:Meßspitzen-Schutzkappen wechselbarDigital-Anzeige für TemperaturSignaltonSpeicher-Funktion1 SpeicherplätzeGehäuse-Eigenschaften:wasserdichtes GehäuseSchutzkappeFarbe: grün Typ: IRT 4020 Verkaufseinheit: 1 ST.	870266	IRT 4020	42.01€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Thermometer: MCV			
Fieberthermometer McVoice "DET-636" digital 34-42 °C, Genauigkeit 0,1 °C Unentbehrlich in jedem Haushalt und super praktisch! Technische Daten: - wasserdicht - 3< LC-Display - Messbereich: 34-42°C - Genauigkeit ±0,1°C. - Signalton bei Messende - umweltfreundlich und kindersicher - ohne Quecksilber und ohne Glas - Lieferung inclusiveAufbewahrungshülle - LxB: 14,5x2,5cm - Betrieb über Knopfzelle AG3 (inklusive)	885664	1971010	6.17€
Medizintechnik - Medizinische Geräte und Ausstattung - Thermometer: Diverse			
Ohr-Fieberthermometer OFT-01, Messung in nur 1 Sekunde Ohrthermometer zur schnellen, präzisen Messung der Körpertemperatur. Ideal für kleine Kinder und Babys: misst die Temperatur präzise binnen nur 1 Sekunde inkl. Warnton bei einer Temperatur von über 37,5 °C.- Großes LCD-Display - Messergebnis binnen nur 1 Sekunde - Automatischer Signalton am Ende der Messung - Stoppuhr - 9 Speicherplätze - Schutzklappe für Sensor - Automatisches Ab...	803235	OFT-01	29.21€
Schnuller-Fieberthermometer SFT-01, digital 34-42°C, Genauigkeit ±0,1 °C Das Schnuller-Fieberthermometer ist ein speziell für Kleinkinder entwickeltes Messgerät, mit dem Sie sehr leicht, unkompliziert und schnell die Körpertemperatur Ihres Babys messen können. Empfohlen für den Einsatz bis zum Alter von 5 Jahren.Technische Daten: - Messbereich: 34-42°C - Genauigkeit ±0,1°C - wasserdicht - leicht ablesbares LCD-Display - Signalton bei Messende - automatisch...	177679	SFT-01	6.17€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Quadro			
DOME S3 SINGLE Quadro K2000D GLASS Befundungs Grafikkarte Single head system, Quadro K2000DGrafikkarte, Glass	894901	2007301	9361.69€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: ATI			
ATI Fire Pro V5800 PCI-e medizinische Grafikkarte ATI Fire Pro V5800 PCI-e Grafikkarte für NEC MD213, MD212 und MD215 passend für e-medic Pro-Line II PCI-eATI Fire Pro V5800 PCI-eGrafikkarte für Befundungsdisplays NEC MD213, MD212 und MD215Kompatibel mit e-medic Pro-Line II ComputernHochgeschwindigkeitsgrafikkarte für besonders hochauflösende Bildschirme.Benötigt u.a. für den NEC Befundungsbildschirm MD215.Technische Daten:GPU (Gr...	649423	2006663	435.50€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Cherry			
Cherry eHealth-BCS Keyboard grau Die eHealth Tastatur G87-1504 hat von der gematik die Freigabe für den Basis-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erhalten. Die Tastatur G87-1504 unterstützt alle Kartentypen der neuen deutschen Gesundheitstelematik, also die elektronische Gesundheitskarte der Versicherten, den Heilberufsausweis der Ärzte, Apotheker und anderer Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen sowie die Secure Mo...	245999	G87-1504LAZDE-10	310.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Quadro			
DOME E3 DUAL Quadro K2000D mit Quadro K2000D Grafikkarte	231930	2007280	12920.00€
DOME E3 SINGLE Quadro K2000D DOME E3 SINGLE Quadro K2000Dmit Quadro K2000D Grafikkarte.	224456	2007277	7590.00€
DOME S3 SINGLE Quadro K2000 GLASS Single head system, Quadro K2000Grafikkarte, Glass	363854	2007302	9360.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: e-medic			
e-medic ATI Fire Pro V3800 PCI-e e-medic ATI Fire Pro V3800 PCI-e Grafikkarte für NEC MD212MC passend für e-medic Pro-Line II PC.ATI FirePro V3800 PCI-eGrafikkarte für Befundungsdisplays NEC MD212Kompatibel mit e-medic Pro-Line II ComputernProfessionelle Grafikkarte für hochauflösende Bildschirme.Benötigt u.a. für den NEC Befundungsbildschirm MD212.Technische Daten:GPU (Grafikprozessor): 400 Stream ProcessorsSpe...	122933	2006765	107.00€
e-medic Festplatte 1TB S-ATA e-medic Festplatte 1TB S-ATAzusätzliche Festplatte für e-medic Pro-Line II Computer 3,5' Festplatte mit 7200rpm. S-ATAII StandardNutzbar im Raid 0 oder im Raid 1 Modus.Oder einfach als 2. Platte im IDE Modus.	293991	2006840	139.00€
e-medic Festplatte 500GB e-medic Festplatte 500GB S-ATAzusätzliche Festplatte für e-medic Pro-Line II Computer 3,5' Festplatte mit 7200rpm. S-ATAII StandardNutzbar im Raid 0 oder im Raid 1 Modus.Oder einfach als 2. Platte im IDE Modus.	825352	2006841	109.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Asus			
e-medic Grafikkarte ATI Radeon HD6670 e-medic Grafikkarte Radeon HD6670 Lüfterlose 3D und Videobeschleunigte Grafikkarte 1GB DDR3 RAM, Speicherbus 128bit, 480 Stream Prozessoren, max. Auflösung: 2560x1600, 2 Bildschirmbetrieb, Anschlüsse: 1xDVI, 1xHDMI,1xVGA, Leistungsaufnahme 42W ATI Radeon HD6670 PCI-eGrafikkarte für hohe Performance bei Video und 3D AnwendungenKompatibel mit e-medic Pro-Line II Computernlüfterlos - geräu...	996277	2006835	129.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: e-medic			
e-medic Qualitex Feinstaubfilter Vlies e-medic Qualitex Feinstaubfilter Vlies für Pro-Line II Computer.e-medic Qualitex® Feinstaubfilter Vliesfür Pro-Line II Computer wechselbares anti-bakterielles Qualitex® Nadelvlies aus mechanisch und thermisch verfestigten Polyester+Co-Polyester, (geprüft nach TPA1 Anl. An ISO9073 T.1).	478568	2006885	3.00€
e-medic RS-232 Karte 2 x RS-232 PCIe e-medic RS-232 Karte PCI-e mit 2 Seriellen Schnittstellen (9Pol.) Die serielle Schnittstelle dient dem Datenaustausch zwischen Computern und Peripheriegeräten.e-medic RS-232 Karte 2xRS-232PCI-e Erweiterungskarte für Pro-Line II ComputerChipsatz: MOSCHIP MCS 9922CV, Anschlüsse extern: 2xRS-232 (9 Pol.) Karten unterstützen Windows 7 (32bit und 64bit), Windows XP und Linux ab Kernel 2.6.31	905976	2006846	39.00€
e-medic Silence ST VESA Halterung VH1 e-medic Silence ST VESA Halterung VH1VESA 75/100 Halterung aus Edelstahl für Wand oder Monitor Montage.e-medic Silence ST VESA Halterung VH1Edelstahl Halterung für die Montage an Cart, Trolley oder Arm Systemen.Auch für die Wandmontage oder für die Montage hinter einem Bildschirm mit VESA 75 oder VESA 100 Haltepunkten geeignet.Erfüllt die VESA Standards VESA 75 und VESA 100.	514298	2006843	39.00€
e-medic Speichererweiterung 2GB e-medic Speichererweiterung 2GB (1x2GB) 1333Mhz DDR3 RAMe-medic Speichererweiterung 2GB für e-medic Computer der Baureihen Silence ST/TT und Pro-Line II	342154	2006839	24.00€
e-medic Speichererweiterung 4GB e-medic Speichererweiterung 4GB 1333Mhz DDR3 RAM.e-medic Speichererweiterung 4GB für e-medic Computer der Baureihen Silence ST/TT und Pro-Line II	145343	2006836	39.00€
e-medic Speichererweiterung 8GB e-medic Speichererweiterung 8GB (2x4GB) 1333Mhz DDR3 RAMe-medic Speichererweiterung 8GB für e-medic Computer der Baureihe Pro-Line II 2x4GB 1333Mhz DDR3 RAM Modul	608543	2006837	85.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Cherry			
eHealth-BCS Keyboard black Die eHealth Tastatur G87-1504 hat von der gematik die Freigabe für den Basis-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erhalten. Die Tastatur G87-1504 unterstützt alle Kartentypen der neuen deutschen Gesundheitstelematik, also die elektronische Gesundheitskarte der Versicherten, den Heilberufsausweis der Ärzte, Apotheker und anderer Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen sowie die Secure Mo...	891680	G87-1504LAZDE-2	267.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: EIZO			
Eizo MED-DC5800 Grafikkarte 2MP für Befundungsdisplay Eizo MED-DC5800 Grafikkarte 2MP 2MP (Befundung) / GDDR5 1GB Arbeitsspeicher / Memory Interface 128-Bit / 2x Display Port / 1x Dual Link DVI / Bus System PCI-E x 16 / 3 Schirmlösung unter Win7/ Kompatibel mit e-medic Pro-Line II ComputernEIZO MED DC5800 PCI-eGrafikkarte für Befundungsdisplays mit 2 und 3 Megapixel AuflösungKompatibel mit e-medic Pro-Line II ComputernHochgeschwindigkeitsgraf...	914728	2006650	529.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Eizo MED-DC7800 Grafikkarte 3MP für Befundungsdisplay Eizo MED-DC7800 Grafikkarte 3MP 3MP (Befundung) / GDDR5 2GB Arbeitsspeicher / Memory Interface 256-Bit / 2x Display Port / 1x Dual Link DVI / Bus System PCI-E x 16 / zusätzlicher Stromanschluß / 3 Schirmlösung unter Win7 - kompatibel mit e-medic Pro-Line II Computern Eizo MED-DC7800 Grafikkarte 3MPMaximierte Performance im High-End-Bereich 3MP (Befundung) GDDR5 2GB Arbeitsspeicher ...	598154	2006651	979.00€
Eizo MED-DC8800 Grafikkarte 5MP für Befundungsdisplay Eizo MED-DC8800 Grafikkarte 5MP 3MP/5MP (Befundung) / GDDR5 2GB Arbeitsspeicher / Memory Interface 256-Bit / 4x Display Port / Bus System PCI-E x 16 / zusätzlicher Stromanschluß / 4 Schirmlösung unter Win7 /kompatibel mit e-medic Pro-Line II Computern/ doppelte Breite (Dual Slot) Eizo MED-DC7800 Grafikkarte 3MPEizo MED-DCL8800 Grafikkarte 5MPBeschleunigung komplexer 3D-Datensätze ? optimal...	853577	2006652	1729.00€
Eizo MED-RC3800 Grafikkarte 1MP für Betrachtungsdisplay Eizo MED-RC3800 Grafikkarte 1MP 1MP (Betrachtung) DDR3 512 MB Arbeitsspeicher / Memory Interface 64-Bit / 1x Display Port / 1x Dual Link DVI / Bus System PCI-E x 16 / Low Profile / kompatibel mit e-medic Pro-Line II ComputernEizo MED-RC 3800 PCI-eGrafikkarte für Befundungsdisplays mit 1 Megapixel AuflösungKompatibel mit e-medic Pro-Line II ComputernProfessionelle Grafikkarte für hochauflö...	467545	2006236	249.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Man&Machine			
Maus Man&Machine MightyMouse5 G Maus Man&Machine MightyMouse5 G 3 Tasten optische Maus, Schutzart: IP 68, Verbindung: USB und PS/2 (PS/2- Adapter separat erhältlich), Abmessungen: 11x6x3,5 cm, Kabellänge: ca. 180 cm, Gewicht: 142 g, Kompatibilität: Windows, Linux und Mac, Farbe: Weiß, Anschlusskabel: weiß, Zertifizierung: EN 60601 3rd, CE, FCCSicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Maus MED MM5 IP68 ...	271540	2005762	92.00€
Maus Man&Machine MightyMouse5 Schwarz Maus Man&Machine MightyMouse5 G 3 Tasten optische Maus, Schutzart: IP 68, Verbindung: USB und PS/2 (PS/2- Adapter separat erhältlich), Abmessungen: 11x6x3,5 cm, Kabellänge: ca. 180 cm, Gewicht: 142 g, Kompatibilität: Windows, Linux und Mac, Farbe: Weiß, Anschlusskabel: weiß, Zertifizierung: EN 60601 3rd, CE, FCCSicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Maus MED MM5 IP68 ...	508964	2005763	92.00€
Maus Man&Machine PetiteMouse B - Schwarz Kleinmaßstäbliches Designs desinfizierbare drei Zusatztasten, um einfaches Scrollen zu ermöglichen optische Maus, Weiss, 110 x 58 x 40 mm, USB connector, 180 cm Kabel, IP68, EN 60601-1 3rd zertifiziert, 10 Jahre Garantie.hygienische, desinfizierbare Maus. Kleinmaßstäbliches Design Versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung Mit Wasse...	731623	2006887	92.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Maus Man&Machine PetiteMouse G Kleinmaßstäbliches Designs desinfizierbare drei Zusatztasten, um einfaches Scrollen zu ermöglichen optische Maus, Weiss, 110 x 58 x 40 mm, USB connector, 180 cm Kabel, IP68, EN 60601-1 3rd zertifiziert, 10 Jahre Garantie.hygienische, desinfizierbare Maus. Kleinmaßstäbliches Design Versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung Mit Wasse...	276468	2006886	92.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: e-medic			
MediTouch Keyboard Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte.)Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 104 Tasten und integrierter Cursorsteuerung. Unsere Meditouch Tastatur verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Schaltgefühl im vergleich zu anderen Silikon - Tastaturen. Die Vesa Montage über VESA Bohrungen (75 x 75 mm) ist möglich und das Meditouch Keyboard ist wasserdicht...	757802	2006723	195.00€
MediTouch Keyboard PS2 Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte.)Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 104 Tasten und integrierter Cursorsteuerung. Unsere Meditouch Tastatur verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Schaltgefühl im vergleich zu anderen Silikon - Tastaturen. Die Vesa Montage über VESA Bohrungen (75 x 75 mm) ist möglich und das Meditouch Keyboard ist wasserdicht...	117691	2006905	195.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: NDS			
NDS 24V Verlängerungskabel 10m NDS 24V Verlängerungskabel mit 10m KabellängeMit einer Kabellänge von 10 m bietet Ihnen dieses 24 V Verlängerungskabel genug Freiraum Ihre NDS Displays an flexibelen Standorten einzusetzten.	163914	2007071	189.00€
Medizintechnik - Medizinische PC-Komponenten: Man&Machine			
Tastatur Man&Machine BCool DE/GR USB Abmessungen: 377.0 x 123.0 x 27.0 mm, Gewicht: 430 g, Kabellänge:1,44 m, USB Anschluss, Stromverbrauch: 26 mA (Max), Betriebssystem: Widows und Mac, Tastenanzahl: 108, Farbe: weiss, Schutzgrad: IP 68, Standards: CE, FCChygienische, desinfizierbare TastaturKompaktes Design mit flachen Tasten für leichte ReinigungTastatur-Druckpunkt wie bei Standard-TastaturGeräuscharmer TastenanschlagInter...	118977	2006762	59.00€
Tastatur Man&Machine ReallyCool DE/BL USB - Schwarz Tastatur Man&Machine ReallyCool DE/GR USB Tastatur Med RC IP68 GR USB Abmessungen: 381 x 140 x 15.3 (mm), Gewicht: 780 (g), Kabellänge:1.83 (m), USB Anschluss, Lagertemperatur: -20° bis 70°C, Betriebstemperatur: 0° to 70°C, Stromverbrauch: 26mA (Max), Betriebssystem: Windows und Mac, Layout: inkl. Numerischem Tastaturblock und 12 Funktionstasten, Farbe: Lichtgrau, Schutzgrad: IP 68, Normenzer...	353809	2005669	189.00€
Tastatur Man&Machine ReallyCool DE/GR PS2 Tastatur Man&Machine ReallyCool DE/GR USB Tastatur Med RC IP68 GR PS2 Abmessungen: 381 x 140 x 15.3 (mm), Gewicht: 780 (g), Kabellänge:1.83 (m), USB Anschluss, Lagertemperatur: -20° bis 70°C, Betriebstemperatur: 0° to 70°C, Stromverbrauch: 26mA (Max), Betriebssystem: Windows und Mac, Layout: inkl. Numerischem Tastaturblock und 12 Funktionstasten, Farbe: Lichtgrau, Schutzgrad: IP 68, Normenzer...	377245	2006445	209.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Tastatur Man&Machine ReallyCool DE/GR USB Tastatur Man&Machine ReallyCool DE/GR USB Tastatur Med RC IP68 GR USB Abmessungen: 381 x 140 x 15.3 (mm), Gewicht: 780 (g), Kabellänge:1.83 (m), USB Anschluss, Lagertemperatur: -20° bis 70°C, Betriebstemperatur: 0° to 70°C, Stromverbrauch: 26mA (Max), Betriebssystem: Windows und Mac, Layout: inkl. Numerischem Tastaturblock und 12 Funktionstasten, Farbe: Lichtgrau, Schutzgrad: IP 68, Normenzer...	858324	2005659	189.00€
Tastatur Man&Machine SlimCool DE/BL USB - Schwarz Tastatur Man&Machine SlimCool DE/GR USB Deutsches Tastaturlayout, 12" Komplett Silikon-ummanteltes Design, Leichter Tastenanschlag, völlig eindrückbare Tasten, 30cm breit, 14cm lang und 1,5cm hoch , Schutzart: IP68, Farbe: Lichtgrau, Anschluss: USB , Zertifizierung: CE, FCC, IP68, EN-IEC 60601-1 3rd Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Die Slim Cool ist eine kompakte, r...	382254	2006211	175.50€
Tastatur Man&Machine SlimCool DE/GR USB Tastatur Man&Machine SlimCool DE/GR USB Deutsches Tastaturlayout, 12" Komplett Silikon-ummanteltes Design, Leichter Tastenanschlag, völlig eindrückbare Tasten, 30cm breit, 14cm lang und 1,5cm hoch , Schutzart: IP68, Farbe: Lichtgrau, Anschluss: USB , Zertifizierung: CE, FCC, IP68, EN-IEC 60601-1 3rd Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Die Slim Cool ist eine kompakte, r...	597312	2006210	175.50€
Tastatur Man&Machine SlimCool+ DE/GR USB Tastatur Man&Machine SlimCool+ DE/GR USB Tastatur Med TP IP68 GR USB Abmessungen: 296 x 212 x 15 (mm), Gewicht 825 (g), Anschlusskabel Länge: 1.83 (m) USB (PS/2 nicht verfügbar), Lagertemperatur: -20° to 70°C, Betriebstemperatur: 0° to 70°C, Stromaufnahme: 26mA (Max), Platform: windows und Mac, Layout: Incl. numerischem Keypad und 12 Funktionstasten, Farbe: Lichtgrau, Schutzgrad: IP 68, Norm...	686224	2005671	255.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: e-medic			
e-medic Steckdosenleiste MED5 ZPA 3m e-medic Steckdosenleiste MED5 ZPA 3m TÜV geprüft nach 60601-1, 5 Steckdosen mit Doppelsicherrung je Steckdoseneinsatz, bis 3600W ges. Belastung, robustes u. stabiles Alu Gehäuse, Abzugssicherung, Stromkabel Knickfest. Made in Germany, TÜV geprüfte Sicherheit .Die e-medic Steckdosenleiste MED5 ZPA ist ideal geeignet für den Betrieb medizinisch elektrischer Systeme in Räumen der Anwendungsg...	550608	2007205	296.00€
e-medic Steckdosenleiste MED5 ZPA 5m e-medic Steckdosenleiste MED5 ZPA 5m TÜV geprüft nach 60601-1, 5 Steckdosen mit Doppelsicherrung je Steckdoseneinsatz, bis 3600W ges. Belastung, robustes u. stabiles Alu Gehäuse, Abzugssicherung, Stromkabel Knickfest. Made in Germany, TÜV geprüfte Sicherheit.Die e-medic Steckdosenleiste MED5 ZPA ist ideal geeignet für den Betrieb medizinisch elektrischer Systeme in Räumen der Anwendungsgr...	678855	2006395	309.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: IMEDe			
IMEDe 3rd 1000-2000 VA Abzugssicherung IMEDe 3rd 1000/2000 VA Abzugssicherung sekundärgeeignet für die Trenntransformatoren IMEDe 3rd 1000-2000 VA	225159	2006975	29.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
IMEDe 3rd 1000-2000 VA Montage Set IMEDe 3rd 1000-2000 VA Montage Setgeeignet für die Montage des Trenntransformators IMEDe 3rd 1000-2000 VABefestigen Sie Ihren Trenntransformator bequem an einem Cart oder an der Wand. Sie sparen nicht nur wertvollen Platz sie verhindern auch gleichzeitig unnötige Stolperfallen.	573484	2006977	23.40€
IMEDe 3rd 300/600 VA Abzugssicherung IMEDe 3rd 300/600 VA Abzugssicherung sekundärgeeignet für die Trenntransformatoren IMEDe 3rd 300-600 VA	245006	2006974	26.00€
IMEDe 3rd 300/600 VA Montage Set IMEDe 3rd 300/600 VA Montage Setgeeignet für die Montage des Trenntransformators IMEDe 3rd 300/600 VABefestigen Sie Ihren Trenntransformator bequem an einem Cart oder an der Wand. Sie sparen nicht nur wertvollen Platz sie verhindern auch gleichzeitig unnötige Stolperfallen.	891319	2006976	22.10€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: ISOG			
Isolationswächter MED R 3rd ISOG zur Meldung auftretender Isolationsfehler ? Nennleistung: 230 V ~ 50/60 Hz +/- 10% ? Leistungsaufnahme: 1,3 VA ? Ansprechwert: <50 kOhm ? Ansprechzeit: < 2 Sek. ? Signale: optisch (LED) und akustisch (Piepton) ? Anschluss: dierekt an eine der Ausgangssteckdosen des Trenntransformators ? inkl. Prüftaste für Funktionstest Passend zur Trenntransformatoren Serie MED R 3rd Gre...	764555	2007337	159.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Med N			
MED N 1000 VA 230V Trenntransformator Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Diese Serie von medizinischen Trenntransformatoren wurde für die Verwendung in Europa entwickelt. Die medizinischen Trenntransformatoren der MED N Reihe arbeiten mit einer festen Primär- und Sekundär-Wechelspannung von 230V.Ein eingebauter Einschaltstrombegrenzer auf Halbleiterbasis vermeidet das unerwünschte Auslösen de...	995898	2005741	349.00€
MED N 150 VA 230V Trenntransformator Max. Leistungsabgabe: 150 VA. Ausgangssteckdosen: 2 x IEC 320. Gehäuse-Schutzart IP21. Gewicht (ohne Verpackg.) ca. 3,0 kg. Abmessungen (L x B x H) mm 194x148x71. Ein- und Ausgangsspannung Primär 230V~ / Sekundär 230 V~ ; 50/60 Hz. Diese Version des Trenntransformators ist speziell geeignet für den Einsatz mobiler Geräte wie z.Bsp. Notebooks oder Laptops in der Medizin bzw. im Krankenhaus, de...	575839	2005738	189.00€
MED N 2000 VA 230V Trenntransformator Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) Diese Serie von medizinischen Trenntransformatoren wurde für die Verwendung in Europa entwickelt. Die medizinischen Trenntransformatoren der MED N Reihe arbeiten mit einer festen Primär- und Sekundär-Wechelspannung von 230V.Ein eingebauter Einschaltstrombegrenzer auf Halbleiterbasis vermeidet das unerwünschte Auslösen d...	767262	2005742	475.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Noratel			
MED N 3rd 1600 VA 230V Medizinischer Trenntransformator MED N 3rd 1600 VA 230VMedizinischer Trenntransformator mit elektronischer Einschaltstrombegrenzung geprüft nach der 3rd EditionSafety: DIN EN 60601-1 (Medical electrical equipment)EMC: DIN EN 60601-1-2 (Medical electrical equipment)medizinischer Trenntransformator für die Stromversorgung hochzuverlässiger medizinisch elektrischer Systeme (ME-Systeme)elektronische Einschaltstromkontrolle. ...	100575	2006876	569.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Med N			
MED N 3rd 600 VA 230V Trenntransformator MED N 3rd 600 VA 230VMedizinischer Trenntransformator mit elektronischer Einschaltstrombegrenzung geprüft nach der 3rd EditionSafety: DIN EN 60601-1 (Medical electrical equipment)EMC: DIN EN 60601-1-2 (Medical electrical equipment)medizinischer Trenntransformator für die Stromversorgung hochzuverlässiger medizinisch elektrischer Systeme (ME-Systeme)elektronische Einschaltstromkontrolle Hal...	912435	2006874	380.00€
MED N 600 VA 230V Trenntransformator Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Diese Serie von medizinischen Trenntransformatoren wurde für die Verwendung in Europa entwickelt. Die medizinischen Trenntransformatoren der MED N Reihe arbeiten mit einer festen Primär- und Sekundär-Wechelspannung von 230V. Ein eingebauter Einschaltstrombegrenzer auf Halbleiterbasis vermeidet das unerwünschte Auslösen der Vorsich...	121866	2005740	289.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Diverse			
MED5 ZPA Montageplatte MED5 ZPA Montageplatte Inkl. Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen. Zubehör: 4 BefestigungsschraubenMED5 ZPA Montageplatte Montieren Sie Ihre e-Medic Steckdosenleiste MED5 ZPA mit Hilfe unserer MED5 ZPA Montageplatte flexiebel an den Orten, wo Sie sie benötigen. Inkl. Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen ist die Anbringung einfach und schnell umge...	381723	2007232	29.00€
MED5 ZPA Normschienen Klammern MED5 ZPA Normschienen Klammern zur Befestigung der Steckdosenleiste an Normschienen. In Verbindung mit Artikel Nr. 2007232 (Halteplatte)MED5 ZPA Normschienen Set Für eine einfache und schnelle Befestigung Ihrer e-Medic Steckdosenleiste MED5 ZPA an Normschienen, haben wir die MED5 ZPA Schraubklaue entwickelt. In Verbindung mit Artikel Nr. 2007232 (MED5 ZPA Montageplatte) bleiben Sie mit dem St...	274802	2007208	30.00€
MED5 ZPA Rohrbefestigung MED5 Steckdosenleiste Schraubklaue Zum Befestigen von Steckdosenleisten z.Bsp. an einem Infusionsständer. Bohrung horizontal und Vertikal, Befestigungsdurchmesser max. 40mm.MED5 ZPA Rohrbefestigung Montieren Sie Ihre e-Medic Steckdosenleiste MED5 ZPA mit Hilfe unserer MED5 ZPA Rohrbefestigung flexiebel und schnell z.Bsp. an einem Infusionsständer. Der maximale Befestigungsdurchmesser von 40...	221133	2006327	39.00€
MED5 ZPA Steckschlüssel MED5 ZPA Steckschlüssel Vereinfacht das Entfernen oder Hinzufügen zusätzlicher Komponenten der e-Medic Steckdosenleiste MED5 ZPA	646169	2007233	5.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Med N			
Medizinische Steckdosenleiste MED6 Multiversal m. Halterung 3m Steckdosenleiste MED6 Multiversal m. Halterung 6-fach Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Töpfen, Glimmlampe, 2poliger Absicherung (6,3A), 3 Meter Zuleitung H05VV F3G1,5, angespritztem Winkelstecker mit zus. Adapterplatte durch den Boden am Profil montiert, Abmessungen: L: 515 mm, B: 70 mm, H: 80mm, Schutz vor unbeabsichtigtem Stecken/Lösen von Verbindungen durch einen Deckel, der nur mit Hilfe ...	931647	2006529	269.00€
Medizinische Steckdosenleiste MED6 Multiversal m. Halterung 5m Steckdosenleiste MED6 Multiversal m. Halterung 6-fach Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Töpfen, Glimmlampe, 2poliger Absicherung (6,3A), 5 Meter Zuleitung H05VV F3G1,5, angespritztem Winkelstecker mit zus. Adapterplatte durch den Boden am Profil montiert, Abmessungen: L: 515 mm, B: 70 mm, H: 80mm, Schutz vor unbeabsichtigtem Stecken/Lösen von Verbindungen durch einen Deckel, der nur mit Hilfe ...	450466	2006588	309.00€
Medizinische Steckdosenleiste mit Kabelsatz MED 4 US Steckdosenleiste mit Kabelsatz MED 4Wichtig: Dieses Produkt ist nicht RoHS-konform,es ist keine CE-Kennzeichnung vorhanden und nur für den US-Markt zulässig.Medizinische NEMA Steckdosenleisten unterliegen der UL. Sie besagt, dass alle Ausgangssteckdosen die nicht belegt werden, eine stezielle Abdeckung benötigen, die nur mit Hilfe eines Werkzeug entfernt werden können.Technische Daten:S...	116197	2006128	549.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: NDS			
NDS Netzteil 24V,120W NDS Netzteil 24V,120W /	363312	2007076	210.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Powervar			
Powervar ABCE1100-22IEC USV Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)EMV: DIN EN 60601-1-2 (Medizinische elektrische Geräte)Powervar ABCE1100-22IEC USVEin- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 1100 VA / Abmessungen: 229 x 211 x 495mm / Gewicht: 29 kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1POWERVAR Unterbrechungsfreier Strommanager:Welch ein Unterschied ein Buchstabe machen kann. Wenn Sie me...	101415	2006382	1889.00€
Powervar ABCE1440-22IEC USV Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)EMV: DIN EN 60601-1-2 (Medizinische elektrische Geräte)Powervar ABCE1440-22IEC USVEin- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 1440 VA / Abmessungen: 229 x 211 x 495mm / Gewicht: 29 kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1POWERVAR Unterbrechungsfreier Strommanager:Welch ein Unterschied ein Buchstabe machen kann. Wenn Sie me...	203817	2006383	2219.00€
Powervar ABCE600-22IEC USV Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)EMV: DIN EN 60601-1-2 (Medizinische elektrische Geräte)Powervar ABCE420-22IEC USVEin- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 600 VA / Abmessungen: 203 x 147 x 445mm / Gewicht: 17kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1POWERVAR Unterbrechungsfreier Strommanager:Welch ein Unterschied ein Buchstabe machen kann. Wenn Sie mein...	944248	2006380	1009.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Powervar ABCE800-22IEC USV Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)EMV: DIN EN 60601-1-2 (Medizinische elektrische Geräte)Powervar ABCE420-22IEC USVEin- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 800 VA / Abmessungen: 203 x 147 x 445mm / Gewicht: 20kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1POWERVAR Unterbrechungsfreier Strommanager:Welch ein Unterschied ein Buchstabe machen kann. Wenn Sie meine...	260227	2006381	1329.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: STD			
SNetz. MPU12C-102 Universal Stecknetzteil SNetz. MPU12C-102 Universal Steckernetzteil, Max. Ausgangsleistung: 10W / Eingangsspannung: 90 - 264 V, / Ausgangsspannung: 5-6V Volt / Lastausregelung: 5% / Ausgangsstrom: 2 - 1.66A / Eingang: Euro Stecker Schutzklasse 2 / Ausgang: Universal / Kabellänge Sekundär: 1.8m / Belegung: V+ --0)-- V- / Normen: DIN EN 60601-1, UL 60601-1. / Kennzeichen: CE, CB, FCC, TUV-GS , CEC, RoHS, Energy StarSich...	672816	2006310	33.90€
SNetz. STD 15W 5V Stecknetzteil SNetz. STD 15W 5V ENG Electric, Model: 3A-161WP05, Input: 100-240VAC 50-60Hz, 0.6A, Output: 5V DC 1.3 x 3.5 x 9.5mm Hohlstecker, 2.6A. For I.T.E use only. Normen: UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, EN 61000-3, FCC CFT 47 Part 15, EN 55024, EN 61000-4. RoHs. Stecker - Eingang: EUSicherheit: DIN EN 60950-1 (Informationstechnik)EMV: DIN EN 55022 (Informationstechni...	287176	2006196	11.70€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Med N			
Steckdosenleiste MED4 3m Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) Steckdosenleiste MED4Medizinische Steckdosenleiste 4 fach, mit Bügelsicherung, max. Belastung je Dose 450 Watt, max. Belastung der gesamten Steckdosenleiste 1.800 Watt, Zuleitung: 3 m Kabellänge komplett montiert mit 2 Kloben zur Schienenmontage (Profil 25 x 10 mm), entsprechend den Anforderungen nach IEC 60601-1-2-13. Zugelassen...	518049	2006330	369.00€
Steckdosenleiste MED4 ZPA 3m Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) Steckdosenleiste MED4 ZPAMedizinische Steckdosenleiste 4 fach, mit Bügelsicherung, max. Belastung je Dose 450 Watt, max. Belastung der gesamten Steckdosenleiste 1.800 Watt, Zuleitung: 3 m Kabellänge komplett montiert mit 2 Kloben zur Schienenmontage (Profil 25 x 10 mm), entsprechend den Anforderungen nach IEC 60601-1-2-13. mit Pote...	204440	2006331	379.00€
Steckdosenleiste MED6 Multiversal 5m MULTIversal 6 fach Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Töpfen, grüner Betriebs-Anzeige (Glimmlampe), 2poliger Absicherung (6,3A) sowie 5 Meter Zuleitung H05VV F3G1,5 und angespritztem Winkelstecker mit zus. Adapterplatte durch den Boden am Profil montiert. Die Steckdosen sind durch einen Kunsstoffdeckel vor dem unbeabsichtigten Stecken/Lösen von Verbindungen geschützt. Der Deckel lässt sich n...	920082	2006589	259.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Tischnetzteil MED 20W 12 V 2.5x5.5x12mm W Tischnetzteil MED 20W 12 V 2.5x5.5x12mm W Eingangsspannung: 85 - 276 V, / Ausgangsspannung: 12 Volt / Ausgangsstrom: 1,7 A / Abmessungen: 50 x 110 x 30mm / Anschluss Eingang: IEC320 C8 / Anschluss Ausgang: 2.5x5.5x12mm Hohlstecker abgewinkelt / Belegung: V+ --0)-- V- / Zulassungen: UL 2601-1, CSA 601-1, EN 60601-1, CE, EN 55022 class B. Netzkabel nicht im Lieferumfang enthaltenZur Versorgung elek...	618380	2005408	42.90€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Noratel			
Trenntransformator IMEDe 3rd 2000 VA 230V IMEDe 3rd 2000 VA 230V Trenntransformator mit elektronischer Einschaltstrombegrenzung Medizinischer Trenntransformator mit elektronischer Einschaltstrombegrenzung geprüft nach der 3rd EditionSafety: DIN EN 60601-1 (Medical electrical equipment)EMC: DIN EN 60601-1-2 (Medical electrical equipment)medizinischer Trenntransformator für die Stromversorgung hochzuverlässiger medizinisch elektris...	624364	2006877	579.00€
Trenntransformator MED R 3rd 1000 VA Trenntransformator MED R 3rd 1000VA 3rd Edition IEC 60601-1:2005, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 230 V, TÜV ? geprüft, Anzahl der Ausgänge: 9, inkl. elektronischer Einschaltdämpfung, inkl. Montageschienennach der 60601-1 3rd Edition geprüfter medizinischer Trenntransformator Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) EMV: DIN EN 60601-1-2 (medizinisc...	291465	2007190	369.00€
Trenntransformator MED R 3rd 300 VA Trenntransformator MED R 3rd 300VA 3rd Edition IEC 60601-1:2005, Eingangsspannung: 230 V , Ausgangsspannung: 230 V, TÜV ? geprüft, Anzahl der Ausgänge: 4. inkl. elektronischer Einschaltdämpfungnach der 3rd Edition geprüfter medizinischer Trenntransformator Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) EMV: DIN EN 60601-1-2 (medizinische elektrische Geräte)Die Se...	802814	2007138	269.00€
Trenntransformator MED R 3rd 600 VA Trenntransformator MED R 3rd 600VA 3rd Edition IEC 60601-1:2005,Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 230 V, TÜV ? geprüft, Anzahl der Ausgänge: 6, inkl. elektronischer Einschaltdämpfungnach der 3rd Edition geprüfter medizinischer Trenntransformator Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte) EMV: DIN EN 60601-1-2 (medizinische elektrische Geräte)Die Seri...	344270	2007189	309.00€
Medizintechnik - Medizinische Stromversorgung: Med N			
Trenntransformator Mobile 150 Trenntransformator Mobile 150 Betriebsspannung: 230V +/-10%, Nennleistung : 150VA, Schutzklasse : 1, Schutzart : IP21. Sicherheit: DIN EN 60601-1 (Medizinische elektrische Geräte)Dieser neuartige transportable Trenntransformator wurde speziell zum Einsatz im Pflege- und Behandlungsbereich innerhalb der Patientenumgebung entwickelt. Eine typische Einsatzsituation wäre der Betrieb eines Laptop o...	914480	2006321	589.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Praxis Ausstattung: Kretschmer			
Aufrufgerät FST-AA 700 Mit dem eleganten Aufrufgerät FST-AA 700 wird das Aufrufen von Personen (z. B. im Wartezimmer) ganz einfach! Sie wählen von einem beliebigen Telefon aus die Rufnummer des Aufrufgerätes. Bei Aufrufgeräten in mehreren Warteräumen ist so auch das gezielte Ansprechen eines bestimmten Raumes möglich. Nach dem ersten Ruf wird automatisch die Verbindung hergestellt, was Ihnen durch einen kurzen Ton...	992548	P 09097000 de	355.00€
Außen-Lautsprecher Außen-Lautsprecher für Aufrufsprechstelle UniSignal BZ 101	407468	P 04200813 de	68.00€
Design Lautsprecher Design Lautsprecher für Aufrufsprechstelle UniSignal BZ 101	663609	P 04 20 0810 de	33.00€
Dual-Lautsprecher Dual-Lautsprecher für Aufrufsprechstelle UniSignal BZ 101	481204	P 04202810 de	83.50€
Funk-Signalgeber UniSignal FS Mit der UniSignal Funk-Aufrufanlage muss niemand mehr aufstehen, um Wartende aufzurufen. Aus maximal drei Gruppen mit beliebig vielen Mitarbeitern oder zentral kann für jede Gruppe ein individueller Aufruftext in beliebig vielen Wartebereichen ausgelöst werden.Der Funk-Signalgeber UniSignal FS eignet sich mit einem Mindest-Schalldruck von 94 dB(A) für Aufrufe in großen Räumen oder Fluren. D...	492447	P 20450520 de	215.00€
Medizintechnik - Praxis Ausstattung: Monacor			
Gegensprechanlage Gegensprechanlage, kabelgebunden, bestehend aus Tischmikrofon und separater Rufstation. Ideal geeignet für z.B. Rezeptionen und Verkaufsschalter. Tischmikrofon: 300-mm-Schwanenhals, abnehmbar (XLR-Verbindung) Elektret-Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik Eingebauter Verstärker und Lautsprecher Lautstärkeregelung Sprechtaste Stromversorgung 9V Gleichstrom /300mA über...	209646	ICM-20	88.15€
Medizintechnik - Praxis Ausstattung: german telematics			
GT Arztkoffer inkl. GT90 mobil Endlich ist er da, der praktische Arztkoffer mit dem GT90 mobil für jeden Hausbesuch, Rettungsdienst und Krankentransporteinsatz. einfache Bedienungmultifunktional Platzsparend Einfaches drucken von Etiketten für z.B. Formulare, Rezepte, Einsatzberichte etc. Umweltbewusst, da kein Einsatz von Einmalbatterien Laden des Akkus direkt im Gerät Stoßfest Ein Leichtgewicht von ca. 850 g (...	699501	GTKofferGT90mobil	669.00€
Medizintechnik - Praxis Ausstattung: Kretschmer			
UniSignal BZ 101- Aufruf-Sprechstelle Mit der Aufruf-Sprechstelle UniSignal BZ 101 müssen Sie nicht mehr aufstehen, um Personen (z. B. im Wartezimmer) aufzurufen! Sie drücken nur die Sprechtaste und los geht's. An dem Gerät können zwei Lautsprecher angeschlossen werden, um auch in großen Räumen oder Praxen mit zwei Wartebereichen eine laute und deutliche Durchsage machen zu können. Beim Einsatz von Dual-Lautsprechern können Si...	569129	P 20 10 0110 de	220.00€
Medizintechnik - Reinigungsmittel: indafa			
Disinfection Liquid 50 ml MED TastaturreinigerFlüssigkeit zur Desinfektion und Reinigung von Tastaturen und anderen FlächenKeyboard Reinigungsmittel	518709		3.95€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Key-Pad® MED Set zur Desinfektion und Reinigung von Tastaturen und anderen Flächen Set bestehend aus:1x Key-Pad® Schwamm groß mit Reinigungslamellen1x 50 ml Disinfection Liquid im Pumpspray.DGHM für den medizinischen Bereich zugelassen !Empfohlen im medizinischen Bereich in den Praxen, Krankenhäuser etc.Beseitigt erfolgreich und zuverlässig:- herkömmliche Viren- Salmonellen- Bakterien- Pilze	522453	4260070373053	9.95€
Medizintechnik - Reinigungsmittel: Apesin			
Tana Apesin Desinfektionsspray 750 ml Flasche ohne Sprühkopf Tana Apesin Desinfektionsspray Alkoholisches Sprühpräparat. Bakterizid, fungizid und virusinaktivierend. DGHM-VAH-gelistet. Angenehm im Geruch, sehr gute Hautverträglichkeit. Unverdünnt auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anwendbar. Auch zur Desinfektion von OP-Schuhen geeignet. Wirkungsspektrum: DGHM-VAH, Hep. B+ HTLV III, Vakzinia Viren, TBC, Noroviren, BVDV, gegen alle behüllte Vire...	280909	2006237	11.90€
Tana Apesin Sprühkopf Tana Apesin Sprühkopf Sprühkopf für Tana Apesin Desinfektionsspray	536257	2006250	0.60€
Medizintechnik - Reinigungsmittel: MediTouch			
Tastaturschutz e-medic PC Uni Flex Aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) basierend auf einem aromatischem Polyether gefertigt stellen diese UNI FLEX Tastaturfolien den idealen Schutz für Ihre Tastatur dar. Die UNI FLEX Tastaturschutz Folien verhindern das versehentliche Eindringen von Fremdkörpern in die Zwischenräume der Tastatur. Weiterhin bieten die UNI FLEX Folien einen Schutz gegen das versehentliche Eindring...	604324	2005758	59.00€
Tastaturschutz e-medic PC Uni Flex Nano Aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) basierend auf einem aromatischen Polyether gerfertigt stellt UNI FLEX Nano den idealen Schutz für Sie und Ihre Tastatur dar. Die UNI FLEX Nano verhindert das versehentliche Eindringen von Fremdkörpern in die Zwschenräume der Tastatur. Weiterhin bietet die UNI FLEX NANO einen Schutz gegen das versehentliche Eindringen von Flüssigkeiten. Die A...	152325	2006206	69.00€
Tastaturschutz Lapflex M Tastaturschutz Lapflex M Mindest - Bestellmenge=10 Stk. Schutzfolie aus TPU (Thermoplastischem Polyurethan), Für Notebook größe 14" bis 15", Abmessungen 350mm x 170mm, Retail Verpackung. Maximale Lebensdauer der Folie: 3 Monate, je nach Beanspruchung auch kürzer. Bestellmenge=10 StückAus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) gefertigt stellen diese Folien den idealen Schutz fü...	128288	2006547	5.30€
Tastaturschutz Lapflex und Laptop - Verschiedene Größen Aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) gefertigt stellen diese Folien den idealen Schutz für Sie und Ihr Notebook dar. Diese Folien sind auch dazu geeignet, das versehentliche verschütten von Flüssigkeiten abzufangen. Weiterhin ermöglichen sie die Eingrenzung und Vermeidung von Verschmutzungen der Laptop Tastatur. Trotz des Tastaturschutzes bleiben Lüfter frei und CD/DVD Laufwer...	235009	2006546	52.65€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Medizintechnik - Reinigungsmittel: X-Style Universal			
Tastaturschutz Laptop L Tastaturschutz Laptop L Mindest - Bestellmenge=10 Stk. Schutzfolie aus TPU (Thermoplastischem Polyurethan), Für Notebook größe 15.4" bis 16", Abmessungen 375mm x 170mm, Retail Verpackung. Maximale Lebensdauer der Folie: 3 Monate, je nach Beanspruchung auch kürzer. Bestellmenge=10 StückAus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) gefertigt stellen diese Folien den idealen Schutz f?...	298336	2005552	6.00€
Tastaturschutz Laptop XL Tastaturschutz Laptop XL Mindest - Bestellmenge=10 Stk. Schutzfolie aus TPU (Thermoplastischem Polyurethan), Für Notebook größe 17", Abmessungen 435mm x 170mm, Retail Verpackung im Blister. Maximale Lebensdauer der Folie: 3 Monate, je nach Beanspruchung auch kürzer. Bestellmenge=10 StückAus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) gefertigt stellen diese Folien den idealen Sc...	890468	2005551	6.00€
Medizintechnik - Tastaturen - USB: Cherry			
eHealth Terminal ST-1503 BCS Schwarz, USB/Ethernet, Chipkartenleser zur Nutzung der elektr. Gesundheitskarte und Krankenversichertenkarte, upgradefähig, Ein- und Ausschalter, SICCT kompatibel, sichere PIN-Eingabe (Klasse 2), Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Chipkarten	527435	ST-1503AAEZ	239.00€
Medizintechnik - Tastaturen - USB: GETT			
TKG-082-TOUCH-BACKL-BLACK USB-DE GR	292815	KG16259	177.00€
TKG-082-TOUCH-RF-IP68-WHITE-ON Kompakte, silikonummantelte Funk-Tastatur mit integriertem Touchpad. Perfekt für den medizinischen Bereich, leicht zu reinigen und desinfizieren, kann nach IP68 in Flüßigkeit getaucht werden.	782258	KG20207	146.00€
TKG-083-KGEH-GREY-USB-DE MED. KEYBOARD GR	718932	KG19229	119.00€
TKG-105-MED-IP68-BUNDLE TKG-105-MED-IP68-GREY-USB-DE, Medical keyboard/ desinfizierbare, GR plus passende Maus Bundle	359191	KG19250	270.00€
TKG-106-IP68-WHITE-USB-DE Ergonomisch gestaltete, silikonumantelte Tastatur mit ausgezeichnetem taktilen Schaltgefühl. Perfekt für den medizinischen Bereich, leicht zu reinigen und desinfizieren, kann nach IP68 in Flüßigkeit getaucht werden.	767594	KG19268	100.00€
TKL-082-BIGKEY-BLACK/USB DE LONG STROKE KEYBOARD FOR LEFTIES GR	970303	KL15014	98.99€
TKL-103-LH-KGEH-WHITE/ USB DE LONG STROKE KEYBOARD FOR LEFTIES GR	234924	KL20241	37.99€
TKL-104-TOUCH-KGEH-BLACK USB-DE GR	898450	KL17290	99.00€
TKL-105-KGEH-GREY-USB-DE Ergonomisch gestalte Langhubtastatur mit Flüsteranschlag für geräuscharmes Schreiben. Hervorragend zu reinigen, spritzwasserdicht. Die perfekte Lösung für den Verwaltungsbereich medizinischer Einrichtungen.	697528	KL20232	51.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TKR-103-TOUCH-IP64-USB-DE Leicht zur reinigende, formschöne Funk-Glastastatur. Perfekt für Arztpraxen, leicht zu reinigen und desinfizieren, Staub- und Spritzwasserdicht nach IP 64.	564080	KR20201	336.00€

Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2013 lieske-elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Anschrift:
lieske-elektronik e.K.
Reutener Str. 10
D-79279 Vörstetten

Tel.: 07666 / 88499-0
Fax: 07666 / 88499-111
info@lieske-elektronik.de
www.lieske-elektronik.de